招标文件

项目名称:	眼科视光部眼镜片、眼镜架协议合作商采购项目
项目编号:	GXZC2023-G1-003395-JDZB
联系电话:	0773-3696789 转 2

采购人： 桂林医学院附属医院

采购代理机构： 广西机电设备招标有限公司

2023 年 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 采购需求	5
第三章 供应商须知	99
第四章 评审方法及标准	113
第五章 合同主要条款格式	118
第六章 投标文件格式	125

第一章 招标公告

广西机电设备招标有限公司关于眼科视光部眼镜片、眼镜架协议合作商采购项目
(GXZC2023-G1-003395-JDZB)公开招标公告

项目概况：眼科视光部眼镜片、眼镜架协议合作商采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台
(<http://www.zcygov.cn>) 获取招标文件，并于 2023 年 月 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-003395-JDZB

项目名称：眼科视光部眼镜片、眼镜架协议合作商采购项目

预算总金额（元）：4600000

采购需求：

标项一：

标项名称：眼科视光部眼镜片协议合作商采购项目 I

数量：1

预算金额（元）：2400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应商按采购人需求提供眼镜片等产品，如需进一步了解，
详见招标文件。

最高限价（如有）：2400000

合同履行期限：自签订合同之日起 1 年，按采购人需求进行供货。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项二：

标项名称：眼科视光部眼镜片协议合作商采购项目 II

数量：1

预算金额（元）：1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应商按采购人需求提供眼镜片等产品，如需进一步了解，
详见招标文件。

最高限价（如有）：1600000

合同履行期限：自签订合同之日起 1 年，按采购人需求进行供货。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项三：

标项名称：眼科视光部眼镜架协议合作商采购项目 I

数量：1

预算金额（元）：300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应商按采购人需求提供眼镜架等产品，如需进一步了解，

详见招标文件。

最高限价（如有）：300000

合同履行期限：自签订合同之日起 1 年，按采购人需求进行供货。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项四：

标项名称：眼科视光部眼镜架协议合作商采购项目 II

数量：1

预算金额（元）：300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应商按采购人需求提供眼镜架等产品，如需进一步了解，详见招标文件。

最高限价（如有）：300000

合同履行期限：自签订合同之日起 1 年，按采购人需求进行供货。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分包。

（6）本项目不接受联合体投标。

（7）按照招标公告规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2023 年 月 日起至 2023 年 月 日，每天上午 08 时 30 分至 12 时 00 分，下午 14 时 30 分至 17 时 30 分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（<http://www.zcygov.cn>）

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 月 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2023年 月 日 09:30（北京时间）

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件。

3.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年 月 日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

4.“政采云”平台电子投标相关事宜：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

5.各标项采购预算不等于实际采购金额，服务期限内各标项实际采购金额按采购人实际完成采购量进行结算。

6.本项目共分为四个标项，供应商可以参与任意一个或多个标项的投标，但同类产品（镜片属于同类产品，镜架属于同类产品）只能中1个标项，即：供应商只能被推荐为眼科视光部眼镜片协议合作商采购项目I和II中一个标项的第一中标候选人；供应商只能被推荐为眼科视光部眼镜架协议合作商采购项目I和II中一个标项的第一中标候选人。

处理原则如下：

①若某供应商同时在两个同类产品标项中综合得分排名第一时，则按标项的先后顺序（即标项一优先于标项二，标项三优先于标项四）推荐中标候选人。该供应商一旦被推荐为同类产品中的某一标项的第一中标候选人，则在其综合得分排名第一的其他标项将被推荐为末位中标候选人，相应标项的其他供应商排名依次自动上升一位。

②因前述第①款的原因导致某供应商在同类产品两个标项被推荐为第一中标候选人的，则按前述第①款规定的原则重新推荐相应标项中标候选人。

③按上述①→②的先后顺序类推，直至所有标项中标候选人推荐顺序确定为止。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林医学院附属医院

地址：桂林市秀峰区乐群路 15 号

项目联系人：蒋老师

项目联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骊鸾路 31 号湘商大厦 6 楼 603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉

项目联系方式：0773-3696789 转 2

广西机电设备招标有限公司

2023 年 月 日

第二章 采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

4.本项目共分为四个标项，供应商可以参与任意一个或多个标项的投标，但同类产品（镜片属于同类产品，镜架属于同类产品）只能中 1 个标项，即：供应商只能被推荐为眼科视光部眼镜片协议合作商采购项目 I 和 II 中一个标项的第一中标候选人；供应商只能被推荐为眼科视光部眼镜架协议合作商采购项目 I 和 II 中一个标项的第一中标候选人。

处理原则如下：

①若某供应商同时在两个同类产品标项中综合得分排名第一时，则按标项的先后顺序（即标项一优先于标项二，标项三优先于标项四）推荐中标候选人。该供应商一旦被推荐为同类产品中的某一标项的第一中标候选人，则在其综合得分排名第一的其他标项将被推荐为末位中标候选人，相应标项的其他供应商排名依次自动上升一位。

②因前述第①款的原因导致某供应商在同类产品两个标项被推荐为第一中标候选人的，则按前述第①款规定的原则重新推荐相应标项中标候选人。

③按上述①→②的先后顺序类推，直至所有标项中标候选人推荐顺序确定为止。

二、技术要求

标项一、标项二：眼科视光部眼镜片协议合作商采购项目

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：

本项目采购货物均不接受进口产品。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：序号 1 1.591 青少年近视管理镜片

6.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

7.本项目所属行业：工业

序号	标的名称	单位	上限单价 (元)	技术要求	规格
1	1.591 青少年近视管理镜片	副	2131	一、性能要求： 1、通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2、隐形分布在 11 圈星环上 1021 个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴。 3、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜 0~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
2	1.591 青少年近视管理镜片	副	1837	一、性能要求 1、通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2、隐形分布在 11 圈星环上 1021 个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。 4、膜层特性：适合日常学习和生活场景。 二、光度范围：球镜 0~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
3	1.591 青少年近视管理镜片	副	2131	一、性能要求 1、通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2、隐形分布在 11 圈星环上 1021 个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。 4、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜 0~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
4	1.56 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	372	一、性能要求 1、渐进多焦镜片。 2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3、宽视野，满足视觉高要求。 4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后 二、光度范围：球镜： +4.00~-6.00。柱镜： 0~-2.00 下加光： +1.50/+2.00	库存片
5	1.591PC 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	549	一、性能要求 1、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。 2、渐进多焦镜片。 3、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 4、宽视野，满足视觉高要求。 5、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 6、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 二、光度范围：球镜： +4.00~-6.00。柱镜： 0~-2.00，下加光： +1.50/+2.00	库存片
6	1.591 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	121	一、性能要求 1、渐进多焦镜片。 2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 4、波阵面技术，配戴者更快的适应， 二、光度范围：球镜： +4.00~-6.00。柱镜： 0~-2.00，下加光： +1.50/+2.00	库存片

7	1.5 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	335	一、性能要求 1、渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4、波阵面技术，配戴者更快的适应， 二、光度范围：球镜：+4.00~-6.00。柱镜：0~-2.00，下加光：+1.50/+2.00	库存片
8	1.56 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	432	一、性能要求 1、渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后 二、光度范围：球镜：+4.00~-6.00。柱镜：0~-2.00，下加光：+1.50/+2.00	定制片
9	1.56 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	707	一、性能要求 1、渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，6、蓝光防护，镜片科有效阻挡高能蓝光，提高视觉清晰度和对比度，令入眼的屏幕光线更为柔和，提升眼部舒适度 二、光度范围：球镜：+4.00~-6.00。柱镜：0~-2.00，下加光：+1.50/+2.00	定制片
10	1.56 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	754	一、性能要求 1、采用 W.A.V.E 波阵面技术渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，6、蓝光防护，镜片科有效阻挡高能蓝光，提高视觉清晰度和对比度，令入眼的屏幕光线更为柔和，提升眼部舒适度 二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00	定制片
11	1.56 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	479	一、性能要求 1、采用 W.A.V.E 波阵面技术渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后， 二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00	定制片
12	1.591PC 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	819	一、性能要求：1、DFB 数码研磨技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。3、蓝光防护，镜片科有效阻挡高能蓝光，提高视觉清晰度和对比度，令入眼的屏幕光线更为柔和，提升眼部舒适度。4、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。 二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00	定制片
13	1.591PC 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	558	一、性能要求：1、DFB 数码研磨技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。3、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。 二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00	定制片

14	1.591PC 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	1228	<p>一、性能要求 1、亚洲版设计，采用 W.A.V.E 波阵面技术渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，6、蓝光防护，镜片科有效阻挡高能蓝光，提高视觉清晰度和对比度，令入眼的屏幕光线更为柔和，提升眼部舒适度，提高更高视觉敏锐度。镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。</p> <p>二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00</p>	定制片
15	1.591PC 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	958	<p>一、性能要求 1、亚洲版设计，采用 W.A.V.E 波阵面技术渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，提高更高视觉敏锐度。镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。</p> <p>二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00</p>	定制片
16	1.5 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	656	<p>一、性能要求 1、亚洲版设计，采用 W.A.V.E 波阵面技术渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，提高更高视觉敏锐度。6、蓝光防护，镜片科有效阻挡高能蓝光，提高视觉清晰度和对比度，令入眼的屏幕光线更为柔和，提升眼部舒适度，提高更高视觉敏锐度</p> <p>二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00</p>	定制片
17	1.5 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	381	<p>一、性能要求：1、DFB 数码研磨技术，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2、通道可装配各种款式大小的镜框。</p> <p>二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00</p>	定制片
18	1.5 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	684	<p>一、性能要求 1、亚洲版设计，采用 W.A.V.E 波阵面技术渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，6、蓝光防护，镜片科有效阻挡高能蓝光，提高视觉清晰度和对比度，令入眼的屏幕光线更为柔和，提升眼部舒适度，提高更高视觉敏锐度。镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。</p> <p>二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00</p>	定制片

19	1.5 青少年近视管理渐进多焦点镜片	副	423	<p>一、性能要求 1、亚洲版设计，采用 W.A.V.E 波阵面技术渐进多焦镜片。2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3、宽视野，满足视觉高要求。4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，提升眼部舒适度，提高更高视觉敏锐度。</p> <p>二、光度范围：球镜：+4.00~-8.00。柱镜：0~-4.00，下加光：+1.50/+2.00</p>	定制片
20	1.56 青少年离焦镜片	副	139	<p>一、性能要求：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。</p> <p>二、光度范围：0~-8.00.柱镜：0~-4.0</p>	库存片
21	1.56 青少年离焦镜片	副	223	<p>一、性能要求：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。</p> <p>二、光度范围：0~-8.00.柱镜：0~-4.0</p>	定制片
22	1.60MR-8 超轻超薄青少年离焦镜片	副	232	<p>一、性能要求：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深，防蓝光侵害。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。</p> <p>二、光度范围：0~-8.00.柱镜：0~-4.0</p>	库存片
23	1.60MR-8 超轻超薄青少年离焦镜片	副	353	<p>一、性能要求：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深，防蓝光侵害。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。</p> <p>二、光度范围：0~-8.00.柱镜：0~-4.0</p>	定制片
24	1.67 超轻超薄青少年离焦镜片	副	614	<p>一、性能要求：1、镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视行离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深，防蓝光侵害。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。</p> <p>二、光度范围：0~-12.00.柱镜：0~-4.00</p>	定制片
25	1.60 舒适，超轻青少年离焦镜片	副	819	<p>一、性能要求：1、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍，通过镜片中心光度区域的物体清晰成像在视网膜上，而且通过镜片周边区域的物体成像在视网膜上或前方，抑制儿童眼轴变长,延缓近视发展速度。防蓝光侵害。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。</p> <p>二、光度范围：0~-10.00.柱镜：0~-4.00</p>	定制片
26	1.591 青少年近视管理镜片	副	1452	<p>一、性能要求：1、镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍，2、采用集成网阵优化技术，实现更有效的光信号刺激，使用更具对称性的六边形微透镜单元设计，结合独特远近平衡非球面设计，优化全视野动态用眼舒适度。3、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。</p> <p>二、光度范围：+1.00~-12.00.柱镜：0~-4.00</p>	定制片

27	1.60 青少年近视管理镜片	副	1489	<p>一、性能要求：1、采用集成网阵优化技术，实现更有效的光信号刺激，使用更具对称性的六边形微透镜单元设计，结合独特远近平衡非球面设计，优化全视野动态用眼舒适度。3、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。</p> <p>二、光度范围：+1.00~-12.00.柱镜：0~-4.00</p>	定制片
28	1.591 青少年近视管理镜片	副	1564	<p>一、性能要求：1、DOT 点扩散近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2、中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。</p> <p>二、光度范围：+0.00~-12.00.柱镜：0~-2.00</p>	定制片
29	1.50 青少年抗疲劳护眼镜片	副	512	<p>一、性能要求：1、纠正不良阅读习惯，轻松训觉。2、中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。</p> <p>二、光度范围：+0.00~-12.00.柱镜：0~-2.00</p>	定制片
30	车房 1.60 青少年高清镜片	副	912	<p>一、性能特点：纠正不良阅读习惯，轻松视觉，运动无压力，提高学习效率，缓解疲劳，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化，防紫外线，防有害光。</p> <p>二、光度范围：+8.00-12.00，柱镜：0---6.00</p>	定制片
31	1.60 青少年高清镜片	副	1117	<p>一、性能特点：纠正不良阅读习惯，轻松视觉，运动无压力，提高学习效率，缓解疲劳，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化，防紫外线，防有害光。</p> <p>二、光度范围：+8.00-12.00，柱镜：0---6.00</p>	定制片
32	1.56 成人视疲劳防护镜片	副	372	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-8.00，柱镜：0~-600</p>	库存片
33	1.60 成人视疲劳防护镜片	副	633	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-10.00，柱镜：0~-600</p>	库存片
34	1.56 成人视疲劳防护镜片	副	782	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-8.00，柱镜：0~-600</p>	定制片

35	1.591 成人视疲劳防护镜片	副	912	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-8.00，柱镜：0~-600</p>	定制片
36	1.6 成人视疲劳防护镜片	副	912	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-10.00，柱镜：0~-600</p>	定制片
37	1.74 成人视疲劳防护镜片	副	2932	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-12.00，柱镜：0~-600</p>	定制片
38	1.56 成人视疲劳防护镜片	副	754	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-10.00，柱镜：0~-600</p>	定制片
39	1.60 成人视疲劳防护镜片	副	949	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-10.00，柱镜：0~-600</p>	定制片
40	1.67 成人视疲劳防护镜片	副	1331	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-12.00，柱镜：0~-600</p>	定制片

41	1.74 成人视疲劳防护镜片	副	3202	<p>一、性能要求：1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。2、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。</p> <p>二、光度范围：球镜+0~-12.00，柱镜：0~-600</p>	定制片
42	1.56 成人轻松舒适高清镜片	副	754	<p>一、性能要求： 1、双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。2、膜层特性：防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。3、360°全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，360°全角度减反射技术更是把反射率尽可能的降到最低使得镜片更加清透不反光，侧面反光率降低30%，正面反光率降低20%。4、双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。</p> <p>二、光度范围：球镜0~+500、-400~-800、柱镜：0~-400</p>	定制片
43	1.60 成人轻松舒适高清镜片	副	949	<p>一、性能要求：1、双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。2、智能防蓝系统/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合国标要求。3、膜层特性：3、360°全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，360°全角度减反射技术更是把反射率尽可能的降到最低使得镜片更加清透不反光，侧面反光率降低30%，正面反光率降低20%。4、双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。</p> <p>二、光度范围：球镜0~+500、-400~-800、柱镜：0~-400</p>	定制片
44	1.67 成人轻松舒适高清镜片	副	1331	<p>一、性能要求：1、双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。2、智能防蓝系统/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合国标要求。3、膜层特性：光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。4、360°全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，360°全角度减反射技术更是把反射率尽可能的降到最低使得镜片更加清透不反光，侧面反光率降低30%，正面反光率降低20%。5、双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。</p> <p>二、光度范围：球镜0~+500、-400~-10.00、柱镜：0~-400</p>	定制片
45	1.74 成人轻松舒适高清镜片	副	3202	<p>一、性能要求：1、双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。2、智能防蓝系统/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合国标要求。3、膜层特性：光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。4、360°全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，360°全角度减反射技术更是把反射率尽可能的降到最低使得镜片更加清透不反光，侧面反光率降低30%，正面反光率降低20%。5、双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。</p> <p>二、光度范围：球镜0~+500、-400~-12.00、柱镜：0~-400</p>	定制片

46	1.56 非球面高清变色镜片	副	1247	一、性能要求：1、非球面。2、阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3、保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4、室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜+1000~-1800、柱镜：0~-600	定制片
47	1.56 舒适高清变色镜片	副	1415	一、性能要求：1、非球面。2、阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3、保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4、室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜+1000~-1800、柱镜：0~-600	定制片
48	1.591 舒适高清变色镜片	副	1740	一、性能要求：1、非球面。2、阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3、保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4、室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜+1000~-1800、柱镜：0~-600	定制片
49	1.67 舒适高清变色镜片	副	2765	一、性能要求：1、非球面。2、阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3、保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4、室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜+1000~-1800、柱镜：0~-600	定制片
50	1.6 舒适高清变色镜片	副	1740	一、性能要求：1、非球面。2、阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3、保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4、室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1800、柱镜：0~-600	定制片
51	1.591 舒适高清变色镜片	副	1740	1、非球面。2、阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3、保障佩戴者的安全及视力不受到损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4、室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜+1000~-1800、柱镜：0~-600	定制片

52	1.55 视防疲劳加膜镜片	副	97	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、特别为易视疲劳者设计制造,柔和的下加光设计,宽阔的视野区域,佩戴者更容易适应,5、光度范围:球镜+300~-300、下加光:+75	库存片
53	1.55 防疲劳变色镜片	副	293	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、适合 18-40 周岁的长期使用数码产品的人群,特别是有长时间近距离用眼需求的消费者,5、光度范围:球镜+400~-600、柱镜:0~-400、联合光度:-600、下加光:+75	定制片
54	1.55 成人防蓝光镜片	副	195	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、特别为易视疲劳者设计制造,柔和的下加光设计,宽阔的视野区域,佩戴者更容易适应,5、光度范围:球镜+400~-600、柱镜:0~-400、联合光度:-600 下加光:+75	定制片
55	1.67 成人防蓝光镜片	副	479	1、采用 MR-7 光学材料制成,具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等特征。2、运用聚氨酶技术生产出的高折射率镜片材料,更好的改善了影像的变形,为光学镜片佩戴者提供了优良的解决方案。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、特别为易视疲劳者设计制造,柔和的下加光设计,宽阔的视野区域,佩戴者更容易适应。5、光度范围:球镜+600~-1000、柱镜:0~-400、联合光度-1000	定制片
56	1.6 成人防蓝光镜片	副	325	1、采用非球面设计,保留了镜片高质量的特点,采用先进的生产技术和加膜工艺,使镜片耐磨易清洗。2、镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、柔和的下加光设计,有效减缓近距离用眼视疲劳,5、特别为易视疲劳者设计制造,佩戴者更容易适应宽阔的视野区域,优秀的光学性能,视界更加清晰。6、光度范围:球镜+600~-1000、柱镜:0~-400、联合光度-1000	定制片
57	1.55 防疲劳镜片	副	442	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、适用于初次配戴渐进镜片者,比传统的双光镜片更美观,佩戴体验更好。5、光度范围:球镜+300~-300、下加光:+150~+200	定制片
58	1.55 成人单光防疲劳镜片	副	232	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、适用于初次配戴渐进镜片者,比传统的双光镜片更美观,佩戴体验更好。5、后表面设计:聚焦增强,视野广,6、DFB 数码磨片加工技术:更精确匹配戴镜者光度远近视野快速自然的过渡,7、灵敏反应,室内外随心切换,室外遇紫外线立即反应变至灰色,回到室内,镜片又快速褪色会透明,保持视觉清晰。8、光度范围:球镜+400~-600、柱镜:0~-400、联合光度-600、下加光:+100~+300	定制片

59	1.55 成人单光防疲劳镜片	副	293	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、适用于初次配戴渐进镜片者,比传统的双光镜片更美观,佩戴体验更好。5、后表面设计:聚焦增强,视野广,6、DFB 数码磨片加工技术:更精确匹配戴镜者光度远近视野快速自然的过渡,7、光度范围:球镜+600~-1000、柱镜:0~-400、联合光度-1000、下加光:+100~+300	定制片
60	1.55 成人单光变色防疲劳镜片	副	386	1、采用 MR-7 光学材料制成,具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等特征。2、运用聚氨酶技术生产出的高折射率镜片材料,更好的改善了影像的变形,为光学镜片佩戴者提供了优良。3、适用于初次配戴渐进镜片者,比传统的双光镜片更美观,佩戴体验更好。4、后表面设计:聚焦增强,视野广,5、DFB 数码磨片加工技术:更精确匹配戴镜者光度远近视野快速自然的过渡,6、光度范围:球镜+600~-1000、柱镜:0~-400、联合光度-1000、下加光:+100~+300	定制片
61	1.55 成人单光防疲劳镜片	副	335	1、采用非球面设计,保留了镜片高质量的特点,采用先进的生产技术和加膜工艺,使镜片耐磨易清洗。2、镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、后表面设计:聚焦增强,视野广,5、DFB 数码磨片加工技术:更精确匹配戴镜者光度远近视野快速自然的过渡。6、光度范围:球镜+600~-1000、柱镜:0~-400、联合光度-1000、下加光:+100~+300	定制片
62	1.67 成人单光防疲劳镜片	副	651	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜+400~-800、柱镜:0~-200、联合光度-800	定制片
63	1.6 成人单光防疲劳镜片	副	372	1、采用 MR-7 光学材料制成,具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等特征。2、运用聚氨酶技术生产出的高折射率镜片材料,更好的改善了影像的变形,为光学镜片佩戴者提供了优良的解决方案。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜 0~-1200、柱镜:0~-200、联合光度-1200	定制片
64	1.6 成人单光防疲劳镜片	副	456	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、光度范围:球镜+400~-800、柱镜:0~-200、联合光度-800	定制片
65	1.6 成人单光防疲劳镜片	副	488	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,真实还原事物影像,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜+600~-1000、柱镜:0~-400、联合光度-1000	定制片
66	1.56 成人舒缓防紫外线镜片	副	130	1、采用 MR-7 光学材料制成,具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等特征。2、运用聚氨酶技术生产出的高折射率镜片材料,更好的改善了影像的变形,为光学镜片佩戴者提供了优良的解决方案。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400、联合光度-1400	定制片
67	1.60U 成人舒缓防紫外线镜片	副	269	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400、联合光度-1400。	定制片

68	1.60 成人 舒缓防紫 外线镜片	副	269	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400、联合光度-1400。	定制片
69	1.67 成人 舒缓防紫 外线镜片	副	446	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400、联合光度-1400。	定制片
70	1.56 舒缓 镜片定制	副	102	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400、联合光度-1400。	定制片
71	1.60 舒缓 镜片定制	副	242	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400、联合光度-1400。	定制片
72	1.60MR- 8 舒缓镜 片定制	副	242	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400、联合光度-1400。	定制片
73	1.50 舒缓 疲劳镜片	副	539	一、性能特点:双重技术,后面表加工技术提高了佩戴舒适性,膜层易洁双面防紫外线,同一镜片提供两个区域,看远清晰,看近缓解疲劳,清晰舒适。 二、光度范围: +8.00---10.00, 柱镜: 0--6.00	定制片
74	1.60 舒缓 疲劳镜片	副	782	一、性能特点:双重技术,后面表加工技术提高了佩戴舒适性,膜层易洁双面防紫外线,同一镜片提供两个区域,看远清晰,看近缓解疲劳,清晰舒适。 二、光度范围: +8.00---12.00, 柱镜: 0--6.00	定制片
75	1.67 舒缓 疲劳镜片	副	977	一、性能特点:双重技术,后面表加工技术提高了佩戴舒适性,膜层易洁双面防紫外线,同一镜片提供两个区域,看远清晰,看近缓解疲劳,清晰舒适。 二、光度范围: +5.00---17.00, 柱镜: 0--6.00	定制片
76	1.50 舒缓 疲劳镜片	副	819	一、性能特点:双重技术,后面表加工技术提高了佩戴舒适性,膜层易洁双面防紫外线,同一镜片提供两个区域,看远清晰,看近缓解疲劳,清晰舒适。 二、光度范围: +8.00---10.00, 柱镜: 0--6.00	定制片
77	1.50 舒缓 疲劳镜片	副	958	一、性能特点:双重技术,后面表加工技术提高了佩戴舒适性,膜层易洁双面防紫外线,同一镜片提供两个区域,看远清晰,看近缓解疲劳,清晰舒适。 二、光度范围: +8.00---10.00, 柱镜: 0--6.00	定制片
78	1.50 舒缓 疲劳镜片	副	1042	一、性能特点:双重技术,后面表加工技术提高了佩戴舒适性,膜层易洁双面防紫外线,同一镜片提供两个区域,看远清晰,看近缓解疲劳,清晰舒适。 二、光度范围: +8.00---10.00, 柱镜: 0--6.00	定制片

79	1.50 舒缓 疲劳镜片	副	1163	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---10.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
80	1.60 舒缓 疲劳镜片	副	1024	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
81	1.60 舒缓 疲劳镜片	副	1163	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
82	1.60 舒缓 疲劳镜片	副	1256	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
83	1.60 舒缓 疲劳镜片	副	1349	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
84	1.67 舒缓 疲劳镜片	副	1284	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
85	1.74 舒缓 疲劳镜片	副	2010	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
86	1.74 舒缓 疲劳镜片	副	2141	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
87	1.74 舒缓 疲劳镜片	副	2234	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
88	1.74 舒缓 疲劳镜片	副	2346	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
89	1.50 舒缓 变色疲劳 镜片	副	1694	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +8.00---12.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
90	1.50 舒缓 变色疲劳 镜片	副	1917	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +2.00---10.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片
91	1.60 舒缓 变色疲劳 镜片	副	2234	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围： +6.00---10.00 ，柱镜： 0--6.00	定制片

92	1.60 舒缓变色疲劳镜片	副	2457	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：00---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
93	1.67 舒缓变色疲劳镜片	副	2904	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：0---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
94	1.74 舒缓变色疲劳镜片	副	3305	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：0---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
95	1.74 舒缓变色疲劳镜片	副	3519	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：+6.00---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
96	1.50 近视太阳镜镜片	副	1070	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：+8.00---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
97	1.50 近视太阳镜镜片	副	1284	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：0---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
98	1.6 近视太阳镜镜片	副	1694	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：00---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
99	1.60 近视太阳镜镜片	副	1917	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：0---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
100	1.60 舒缓高清镜片	副	2904	一、性能特点：双重技术，数字表面技术，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。 二、光度范围：+8.00---10.00，柱镜：0--6.00	定制片
101	1.60 双非球面舒缓镜片	副	3016	一、性能要求： 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片透光率高,视觉清晰自然。4、全防紫外线，镜片在加工中镜片材料里承加抗紫外线材料,使其拥有高轻度的防紫外线功能。 二、光度范围：球镜 0~-10.00； +0.00~+600、柱镜： 0~-4.00	定制片
102	1.6 双非球面舒缓镜片	副	3016	一、性能要求： 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片透光率高,视觉清晰自然。4、全防紫外线，镜片在加工中镜片材料里承加抗紫外线材料,使其拥有高轻度的防紫外线功能。 二、光度范围：球镜 0~-10.00； +0.00~+600、柱镜： 0~-4.00	定制片

103	1.67 双非球面舒缓镜片	副	3910	<p>一、性能要求：缓解视疲劳 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片透光率高,视觉清晰自然。4、全防紫外线，镜片在加工中镜片材料里承加抗紫外线材料,使其拥有高轻度的防紫外线功能。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~-12.00； +0.00~+600、柱镜： 0~-4.00</p>	定制片
104	1.74 双非球面舒缓镜片	副	4692	<p>一、性能要求：缓解视疲劳 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片透光率高,视觉清晰自然。4、全防紫外线，镜片在加工中镜片材料里承加抗紫外线材料,使其拥有高轻度的防紫外线功能。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~-10.00； +0.00~+600、柱镜： 0~-4.00</p>	定制片
105	1.74 双非球面舒缓镜片	副	4803	<p>一、性能要求： 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片透光率高,视觉清晰自然。4、全防紫外线，镜片在加工中镜片材料里承加抗紫外线材料,使其拥有高轻度的防紫外线功能。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~-10.00； +0.00~+600、柱镜： 0~-4.00</p>	定制片
106	1.74 双非球面舒缓镜片	副	4803	<p>一、性能要求： 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片透光率高,视觉清晰自然。4、全防紫外线，镜片在加工中镜片材料里承加抗紫外线材料,使其拥有高轻度的防紫外线功能。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~-10.00； +0.00~+600、柱镜： 0~-4.00</p>	定制片
107	1.591 成人渐进镜片	副	6470	<p>万里路®X 使用新 Xtend™技术，无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节 Synchroneyes™（双眼视觉信息同步技术）和 Nanoptix™（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。万里路®X 3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护，防雾膜可解除雾气的困扰。球镜： +600~-950 柱镜： 0~-400 下加光： +0.75~+3.00</p>	定制片
108	1.591 成人渐进驾驶镜片	副	6470	<p>万里路®X 使用新 Xtend™技术，无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节 Synchroneyes™（双眼视觉信息同步技术）和 Nanoptix™（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。万里路®X 3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护，钻石膜弛膜层可以防止炫光刺眼。球镜： +600~-950 柱镜： 0~-400 下加光： +0.75~+3.00</p>	定制片

109	1.591 成人渐进偏光防雾片	副	1038	一、性能要求：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
110	1.591 成人渐进防雾片	副	1038	一、性能要求：防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600	定制片
111	1.591 成人渐进驾驶宇宙片	副	2923	一、性能要求：一个镜片满足看远，看中，看近，同时防眩光 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
112	1.591 成人渐进驾驶镜片	副	2923	一、性能要求：一个镜片满足看远，看中，看近，同时防眩光 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600	定制片
113	1.591 成人渐进偏光防雾片	副	3658	一、性能要求：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
114	1.591 成人渐进偏光防雾片	副	3658	一、性能要求：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
115	1.591 成人渐进防雾片	副	4394	一、性能要求：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
116	1.591 成人渐进驾驶镜片	副	4394	一、性能要求：一个镜片满足看远，看中，看近，同时防眩光 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片

117	1.591 成人渐进偏光镜	副	6098	一、性能要求：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
118	1.591 成人渐进偏光镜	副	6098	一、性能要求：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
119	1.5 成人渐进防雾镜片	副	2197	一、性能要求：一个镜片满足看远，看中，看近，同时防眩光 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
120	1.5 成人渐进驾驶镜片	副	2197	一、性能要求：一个镜片满足看远，看中，看近，同时防眩光 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
121	1.5 万人渐进防雾镜片	副	3412	一、性能要求：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
122	1.5 成人渐进驾驶镜片	副	3412	一、性能要求：一个镜片满足看远，看中，看近，同时防眩光 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
123	1.67 成人渐进防雾镜片	副	10380	一、性能要求：防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
124	1.67 成人渐进驾驶镜片	副	10380	一、性能要求：一个镜片满足看远，看中，看近，同时防眩光 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片

125	1.67 成人 渐进防雾 镜片	副	3658	一、性能要求：防雾功能 1、镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2、镜片采用非球面技术，光学性能好,边缘像差大幅度降低,视物不变形，清晰、自然。3、舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色，球镜 0~-18.00、柱镜： 0~-600 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
126	1.67 渐进 驾驶镜片	副	6107	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。1.67 针对高度数的患者，F360 通过：镜眼距离 前倾角 镜架面弯,为您量身定制的镜片，钻石锐驰可以减少炫光刺眼球镜，球镜： +900~-1100 柱镜： 0~-400 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
127	1.6 渐进 防雾镜片	副	6470	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，防雾膜可以减少雾气的困扰。球镜： +800~-1000 柱镜： 0~-400 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
128	1.6 渐进 驾驶镜	副	6470	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，钻石锐驰可以减少炫光刺眼球镜。球镜： +800~-1000 柱镜： 0~-400 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
129	1.6 渐进 防雾镜片	副	2923	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒，适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm，防雾膜可以减少雾气的困扰。球镜： +800~-1000 柱镜： 0~-400 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
130	1.6 渐进 驾驶镜	副	2923	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒，适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm(1)防雾膜可以减少雾气的困扰，球镜： +800~-1000 柱镜： 0~-400 下加光： +0.75~~+3.00	定制片

131	1.6 渐进防雾镜片	副	4394	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。1.74 针对高度数的患者，F360 通过：镜眼距离 前倾角 镜架面弯,为您量身定制的镜片，防雾膜可以减少雾气的困扰球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
132	1.6 渐进驾驶镜	副	4394	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。F360 通过：镜眼距离 前倾角 镜架面弯,为您量身定制的镜片，钻晶锐驰可以减少炫光刺眼球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
133	1.74 渐进防雾片	副	6228	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。1.74 针对高度数的人群，A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm(1)，防雾膜可以减少雾气的困扰，球镜：+1300~-1400 柱镜：0~-600 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
134	1.74 渐进防雾片	副	9161	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。1.74 针对高度数的患者，F360 通过：镜眼距离 前倾角 镜架面弯,为您量身定制的镜片，防雾膜可以减少雾气的困扰，球镜：+1300~-1400 柱镜：0~-600 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
135	1.59 成人渐进片	副	6908	万里路®X 使用新 Xtend™ 技术，无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节 Synchroneyes™（双眼视觉信息同步技术）和 Nanoptix™（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。万里路®X 3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，1.591 宇宙片可以阻挡 100% 紫外线防护耐抗冲击，钻晶膜致，耐磨，耐刮划减少镜片表面反光，紫外线防护 E-SPF35。球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
136	1.6 渐进镜片	副	6675	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，钻晶膜岩，耐磨，耐刮划 E-SPF35。球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片

137	1.60 成人 渐进片	副	6908	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，钴晶膜致，耐磨，耐刮划减少镜片表面反光，紫外线防护 E-SPF35。 球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
138	1.67 渐进 镜片	副	10743	万里路®X 使用新 Xtend™ 技术，无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。万里路®X 3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，钴晶膜岩，耐磨，耐刮划 E-SPF35。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
139	1.591 渐 进镜片	副	6675	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，1.591 宇宙片可以阻挡 100% 紫外线防护耐抗冲击，钴晶膜岩，耐磨，耐刮划球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
140	1.591 渐 进镜片	副	10743	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，1.591 宇宙片可以阻挡 100% 紫外线防护耐抗冲击，钴晶膜岩，耐磨，耐刮划，茶色更时尚，偏光适合经常处于强光和反射光的配镜着，球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
141	1.591 渐 进偏光镜 片	副	10743	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，1.591 宇宙片可以阻挡 100% 紫外线防护耐抗冲击，钴晶膜岩，耐磨，耐刮划，灰色更经典，偏光适合经常处于强光和反射光的配镜着，球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
142	1.67 渐进 变速防雾 镜片	副	14020	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，茶色更时尚，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钴晶膜岩，耐磨，耐刮划，球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片

143	1.67 渐进变色驾驶镜片	副	13397	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，茶色更时尚，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钴晶锐驰可以减少炫光刺眼。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400	定制片
144	1.67 渐进驾驶镜片	副	14439	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，茶色更时尚，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钴晶膜致耐刮划、减少镜片前表面反光。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
145	1.6 渐进变色镜片	副	8555	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰色更经典，T8 阻挡 99%+UVA 和 UVB，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，海洋蓝偏向时尚颜色，1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，防雾膜可以解除雾气的困扰。球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
146	1.6 渐进变色镜片	副	8937	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰变更经典，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钴晶膜岩，耐磨，耐刮划，球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
147	1.6(渐进变色驾驶镜片	副	8555	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰变更经典，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钴晶锐驰可以减少炫光刺眼。球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片

148	1.6 渐进变色镜片	副	9226	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰变更经典，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钻晶膜致耐刮划、减少镜片前表面反光。球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
149	1.591 渐进变色镜片	副	8555	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护耐抗冲击，防雾膜可以解除雾气的困扰。球镜：+600~-9.50 柱镜：-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
150	1.591 渐进变色镜片	副	8937	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰变更经典，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护耐抗冲击，钻晶膜岩，耐磨，耐刮划，球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
151	1.591 渐进变色镜片	副	8555	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰变更经典，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护耐抗冲击，钻晶锐驰可以减少炫光刺眼。球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
152	1.591 渐进变色镜片	副	9226	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D 设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰变更经典，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护耐抗冲击，钻晶膜致耐刮划、减少镜片前表面反光。球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片

153	1.5 渐进 镜片	副	2225	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素用阅读距离，定为 373mm(1)，防雾膜可以减少雾气的困扰，钴晶膜岩耐刮划，耐磨，E-SPF35，球镜：+350~-400 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
154	1.59 易适 应渐进片	副	3128	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm(1)，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护，钴晶膜致可减少镜片前表面反光，球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
155	1.6 易适 应渐进片	副	2988	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒，适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素近用阅读距离，定为 373mm，钴晶膜岩耐刮划，耐磨，E-SPF35。球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
156	1.60 易适 应渐进片	副	3128	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒，适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素近用阅读距离，定为 373mm，钴晶膜致可减少镜片前表面反光。球镜：+800~-1000 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
157	1.74(R) 易适应渐 进片	副	6423	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。1.74 针对高度数的人群，A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒 适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素近用阅读距离，定为 373mm(1)，钴晶膜岩耐刮划，耐磨 E-SPF35，球镜：+1300~-1400 柱镜：0~-600 下加光：+0.75~~+3.00	定制片

158	1.74 易适应渐进片	副	6647	<p>无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm(1)，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护，钻晶膜致减少镜片前表面反光，球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00</p>	定制片
159	1.591 易适应渐进片	副	2988	<p>无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm(1)，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护，钻晶膜岩，耐磨，耐刮划。球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00</p>	定制片
160	1.591 易适应渐进片	副	3751	<p>无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm(1)，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护，钻晶膜岩，耐磨，耐刮划。适合高度光敏感或经常暴露在强光下的配戴者，偏光茶颜色更时尚。球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00</p>	定制片
161	1.591 变色渐进片	副	3751	<p>无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素—近用阅读距离，定为 373mm(1)，1.591 宇宙片可以阻挡 100%紫外线防护，钻晶膜岩，耐磨，耐刮划。适合高度光敏感或经常暴露在强光下的配戴者，偏光灰颜色更经典。球镜：+600~-950 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00</p>	定制片

162	1.67 变色 渐进片	副	6256	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素，茶色更时尚，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，防雾膜可以解除雾气的困扰，球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
163	1.67 变色 渐进片	副	6256	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素，茶色更时尚，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钴晶锐驰可以减少炫光刺眼。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
164	1.67 变色 渐进片	副	6749	无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40 和 70cm 之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素，茶色更时尚，T8 灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色 1.67 折射率对于高度数的人群比较合适，钴晶膜致减少镜片前表面反光，更美观。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
165	1.67 变色 渐进片	副	6256	一、性能要求：1、遇紫外线变色，防雾，镜片度数的变化不会产生像跳，外观和普通单光镜片一样，不存在明显分界线。2、采用视区优化，减轻眼部压力，不断加大远、中、近三个区域的视野范围，左右两边盲区小。3、贴合眼球的自然转动。4、一副镜片看远看近，远用区舒适，中区优化，无需转动头部，快速找到焦点，提供宽大近用视区，适合阅读。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
166	1.67 变色 渐进片	副	6517	一、性能要求：1、遇紫外线变色，镜片度数的变化不会产生像跳，外观和普通单光镜片一样，不存在明显分界线。2、采用视区优化，减轻眼部压力，不断加大远、中、近三个区域的视野范围，左右两边盲区小。3、贴合眼球的自然转动。4、一副镜片看远看近，远用区舒适，中区优化，无需转动头部，快速找到焦点，提供宽大近用视区，适合阅读。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片

167	1.67 变色 渐进片	副	6256	一、性能要求：1、遇紫外线变色，镜片度数的变化不会产生像跳，外观和普通单光镜片一样，不存在明显分界线。2、采用视区优化，减轻眼部压力，不断加大远、中、近三个区域的视野范围，左右两边盲区小。3、贴合眼球的自然转动。4、一副镜片看远看近，远用区舒适，中区优化，无需转动头部，快速找到焦点，提供宽大近用视区，适合阅读。球镜：+900~-1100 柱镜：0~-400 下加光：+0.75~~+3.00	定制片
168	1.591 轻薄 渐进驾驶 镜片	副	1945	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥优越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
169	1.5 轻薄 渐进驾驶 镜片	副	1582	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥优越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
170	1.67 渐进 驾驶镜片	副	2327	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥优越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
171	1.6 渐进 防雾镜片	副	1582	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥优越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
172	1.6 渐进 防雾镜片	副	1945	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥优越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
173	1.74 渐进 防雾片	副	3416	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥优越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片

174	1.5 渐进 镜片	副	1210	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥卓越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
175	1.59 渐进 镜片	副	1834	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥卓越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
176	1.6 渐进 镜片	副	1834	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥卓越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
177	1.67 渐进 镜片	副	2225	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥卓越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
178	1.74 渐进 镜片	副	3398	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥卓越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
179	1.591 渐 进镜片	副	1592	性能特点：使用 WAVE2.0 技术，该技术消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活中也能发挥卓越表现，双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，光度范围：+6.00---12.00，散光：0---4.00 下加光： +0.75~~+3.00	定制片
180	1.50 舒适 型渐进片	副	1052	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），减少反光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、光度范围：球镜+350~-400、柱镜：0~-400、下加光+0.75D- +3.50D	定制片

181	1.56 舒适型渐进片	副	1033	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+500~-900、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
182	1.6 舒适型渐进片	副	1284	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
183	1.60 舒适型渐进片	副	1443	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），减少反光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
184	1.6 舒适型渐进片	副	1173	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、易清洁，防紫外线。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
185	1.74 舒适型渐进片	副	2737	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+800~-1600、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片

186	1.74 舒适型渐进片	副	3007	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），减少反光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、光度范围：球镜+800~-1600、柱镜： 0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
187	1.591 舒适型渐进片	副	1284	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
188	1.591 舒适型渐进片	副	1284	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
189	1.591 舒适型渐进片	副	1303	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、耐刮耐污、耐高温，紫外线防护。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
190	1.591 舒适型渐进片	副	1173	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、易清洁，防紫外线。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片

191	1.6 舒适型变色渐进片	副	1983	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
192	1.6 舒适型变色渐进片	副	1983	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
193	1.6 舒适型变色渐进片	副	2029	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、耐刮耐污、耐高温，紫外线防护。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
194	1.6 舒适型变色渐进片	副	1936	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、易清洁，防紫外线。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片

195	1.6 舒适型变色渐进片	副	2197	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），减少反光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
196	1.6 舒适型变色渐进片	副	1983	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
197	1.6 舒适型变色渐进片	副	1983	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
198	1.6 舒适型变色渐进片	副	2029	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、耐刮耐污、耐高温，紫外线防护。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片

199	1.6 舒适型变色渐进片	副	1936	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、易清洁，防紫外线。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400 、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
200	1.6 舒适型变色渐进片	副	2197	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），减少反光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400 、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
201	1.591 舒适型变色渐进片	副	1983	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400 、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
202	1.591 舒适型变色渐进片	副	1983	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光：防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400 、下加光+0.75D-+3.50D	定制片

203	1.591 舒适型变色渐进片	副	2029	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、耐刮耐污、耐高温，紫外线防护。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
204	1.591 舒适型变色渐进片	副	1936	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、易清洁，防紫外线。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
205	1.591 舒适型变色渐进片	副	2197	1、WAVE2.0 波阵面高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2、自由曲面渐进技术,减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3、15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应,扩展有效视觉区域高达 46%，提高舒适度。4、防蓝光；防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），减少反光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、根据环境紫外线强度灵活调节镜片颜色深浅,室内外随心切换，室外遇紫外线立即反应变至深色，回到室内，镜片又快速褪色会透明，保持视觉清晰。6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
206	1.591PC 新舒适型渐进片	副	903	1、后表面渐进，看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力，2、DFB 数码研磨技术，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布，高精度数码磨片，光度更精准，清晰度好，泳动感少，容易适应。3、整体舒适设计，符合人体工程学，更自然的用镜习惯。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
207	1.591PC 新舒适型渐进片	副	903	1、后表面渐进，看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力，2、DFB 数码研磨技术，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布，高精度数码磨片，光度更精准，清晰度好，泳动感少，容易适应。3、整体舒适设计，符合人体工程学，更自然的用镜习惯。4、防蓝光；防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、光度范围：球镜+球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片

208	1.6 新舒适型渐进片	副	931	1、后表面渐进，看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力，2、DFB 数码研磨技术，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布，高精度数码磨片，光度更精准，清晰度好，泳动感少，容易适应。3、整体舒适设计，符合人体工程学，更自然的用镜习惯。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
209	1.6 新舒适型渐进片	副	931	1、后表面渐进，看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力，2、DFB 数码研磨技术，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布，高精度数码磨片，光度更精准，清晰度好，泳动感少，容易适应。3、整体舒适设计，符合人体工程学，更自然的用镜习惯。4、防蓝光；防护有害蓝光（385-445nm，透过有益蓝光（445-505nm），符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。5、光度范围：球镜+球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
210	1.6 舒适型渐进片	副	782	1、后表面渐进，看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力，2、DFB 数码研磨技术，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布，高精度数码磨片，光度更精准，清晰度好，泳动感少，容易适应。3、整体舒适设计，符合人体工程学，更自然的用镜习惯。4、易清洁，防紫外线。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
211	1.591 舒适型渐进片	副	744	1、后表面渐进，看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力，2、DFB 数码研磨技术，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布，高精度数码磨片，光度更精准，清晰度好，泳动感少，容易适应。3、整体舒适设计，符合人体工程学，更自然的用镜习惯。4、易清洁，防紫外线。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-400、下加光+0.75D-+3.50D	定制片
212	1.56 自由视渐进片	副	716	后表面渐进 看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力 清晰舒适的远近视力，DFB 数码研磨技术 高精度数码磨片，光度更精准 清晰度好，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布 泳动感少，容易适应。防雾膜可以解除雾气的困扰。球镜：+500~-900 柱镜：-400、ADD：+0.75~+300	定制片
213	1.591 自由视渐进片	副	903	后表面渐进 看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力 清晰舒适的远近视力，DFB 数码研磨技术 高精度数码磨片，光度更精准 清晰度好，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布 泳动感少，容易适应。解除雾气的困扰，PC 材料 超强韧性，抗冲击能力强，100%防 UV，超轻 安全系数高，防护效果强球镜：+600~-1000 柱镜：-400、ADD：+0.75~+300	定制片
214	1.591 自由视渐进片	副	903	后表面渐进 看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力 清晰舒适的远近视力，DFB 数码研磨技术 高精度数码磨片，光度更精准 清晰度好，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布 泳动感少，容易适应。智能过滤光线，吸收有害蓝光和紫外线，透过有益蓝光。PC 材料 超强韧性，抗冲击能力强，100%防 UV，超轻 安全系数高，防护效果强球镜：+600~-1000 柱镜：-400、ADD：+0.75~+300	定制片

215	1.5 自由视渐进片	副	674	后表面渐进 看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力 清晰舒适的远近视力，DFB 数码研磨技术 高精度数码磨片，光度更精准 清晰度好，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布 泳动感少，容易适应。防雾膜可以解除雾气的困扰。球镜： +3.50~-400 柱镜： -400、ADD: +0.75~+300	定制片
216	1.5 自由视渐进片	副	674	后表面渐进 看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力 清晰舒适的远近视力，DFB 数码研磨技术 高精度数码磨片，光度更精准 清晰度好，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布 泳动感少，容易适应。智能过滤光线，吸收有害蓝光和紫外线，透过有益蓝光球镜： +3.50~-400 柱镜： -400、ADD: +0.75~+300	定制片
217	1.6 自由视渐进片	副	903	后表面渐进 看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力 清晰舒适的远近视力，DFB 数码研磨技术 高精度数码磨片，光度更精准 清晰度好，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布 泳动感少，容易适应。防雾膜可以解除雾气的困扰。球镜： +600~-1000 柱镜： -400、ADD: +0.75~+300	定制片
218	1.6 自由视渐进片	副	903	后表面渐进 看远为近视患者提供清晰的远用视力，看近透过镜片下半部分的附加光度矫正近用视力 清晰舒适的远近视力，DFB 数码研磨技术 高精度数码磨片，光度更精准 清晰度好，平衡远近视觉区域，散光对称均匀分布 泳动感少，容易适应。智能过滤光线，吸收有害蓝光和紫外线，透过有益蓝光球镜： +600~-1000 柱镜： -400、ADD: +0.75~+300	定制片
219	1.591 轻薄电脑专用镜片	副	1098	自由曲面技术 减少像差，扩大镜片可视区域 清晰且宽阔的视野，亚洲人定制：根据亚洲人眼构造和屈光状态，面部轮廓，阅读姿势进行优化 佩戴舒适度高，适应性强，视力清晰度更好，年龄优化 依据中国人的年龄特点，科学设计 3 种放松区光度 清晰舒适的远近视力。球镜： +600~-1000、柱镜：-400、ADD: +100、+150、+200	定制片
220	1.591 轻薄电脑专用镜片	副	1098	一、性能要求：电脑专用镜片。 1、为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2、符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。3、根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。4、光学设置，看远清晰，看近舒适。5、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜 0~+500、-400~-800、柱镜：0~-400	定制片
221	1.591 轻薄电脑专用镜片	副	735	一、性能要求：电脑专用镜片。 1、为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2、符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。3、根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。4、光学设置，看远清晰，看近舒适。5、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜 0~+500、-400~-800、柱镜：0~-400	定制片
222	1.5 轻薄电脑专用镜片	副	782	一、性能要求：电脑专用镜片。 轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1、为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2、符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。3、根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。4、光学设置，看远清晰，看近舒适。5、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜 0~+500、-400~-800、柱镜：0~-400	定制片

223	1.5 轻薄 电脑专用 镜片	副	428	<p>一、性能要求：电脑专用镜片。 1、为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2、符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。3、根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。4、光学设置，看远清晰，看近舒适。5、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~+500、-400~-800、柱镜： 0~-400</p>	定制片
224	1.67 轻薄 电脑专用 镜片	副	1582	<p>一、性能要求：电脑专用镜片。 1、为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2、符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。3、根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。4、光学设置，看远清晰，看近舒适。5、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~+500、-400~-800、柱镜： 0~-400</p>	定制片
225	1.6 轻薄 电脑专用 镜片	副	735	<p>一、性能要求：电脑专用镜片。 1、为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2、符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。3、根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。4、光学设置，看远清晰，看近舒适。5、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~+500、-400~-800、柱镜： 0~-400</p>	定制片
226	1.6 轻薄 电脑专用 镜片	副	1098	<p>一、性能要求：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1、为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2、符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。3、根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。4、光学设置，看远清晰，看近舒适。5、膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。</p> <p>二、光度范围：球镜 0~+500、-400~-800、柱镜： 0~-400</p>	定制片
227	1.56 适清 松渐进片	副	353	<p>1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽，让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、适用于初次配戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。5、光度范围：球镜+300~-300、下加光:+150~+250</p>	定制片
228	1.67 实惠 型渐进片	副	558	<p>1、采用 MR-7 光学材料制成，具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等特征。2、运用聚氨酶技术生产出的高折射率镜片材料，更好的改善了影像的变形,为光学镜片佩戴者提供了优良。3、适用于初次配戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。4、后表面设计:聚焦增强,视野广，5、DFB 数码磨片加工技术:更精确匹配戴镜者光度远近视野快速自然的过渡，6、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400、联合光度-1000、下加光:+100~+300</p>	定制片
229	1.56 成人 易适应渐 进片	副	265	<p>一、性能要求：非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自认过渡，提供更为宽广的视野范围。科根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁 UV 膜，双面紫外线防护</p> <p>二、光度范围：球镜+6.00~10.00、柱镜： 0~400，下加光：+1.00+2.00</p>	定制片

230	1.67 成人易适应渐进片	副	1135	<p>一、性能要求： 1、符合人体工学，配戴舒适，易适应。2、采用后表面数码聚焦增强技术，精确匹配戴镜者的处方光度，减少无序散光，扩大视觉区域。3、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。</p> <p>二、光度范围：球镜+500~-900、柱镜： 0~-400、下加光：+1.00~+3.50</p>	定制片
231	1.67 成人防疲劳易渐进	副	670	<p>一、性能要求：</p> <p>1、镜片度数的变化不会产生像跳，外观和普通单光镜片一样，不存在明显分界线。2、采用视区优化，减轻眼部压力，不断加大远、中、近三个区域的视野范围，左右两边盲区小。3、贴合眼球的自然转动。4、一副镜片看远看近，捕捉真实细节，远用区舒适，轻松看远看近，中区优化，无需转动头部，快速找到焦点，提供宽大近用视区，适合阅读。球镜+6.00~10.00、柱镜： 0~400，下加光： +1.00+2.00</p>	定制片
232	1.56 防紫外线渐进片	副	279	<p>1、看远看近使用，采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-400、联合光度-1400。下加光：+1.00+2.00</p>	定制片
233	1.50 数字非球面渐进片	副	670	<p>1、看远看近使用，采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-400、联合光度-1400。下加光：+1.00+2.00</p>	定制片
234	1.60 数字非球面渐进片	副	1601	<p>1、看远看近使用，采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-400、联合光度-1400。下加光：+1.00+2.00</p>	定制片
235	1.67 数字非球面渐进片	副	1768	<p>1、看远看近使用，采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-400、联合光度-1400。下加光：+1.00+2.00</p>	定制片
236	1.67 数字非球面渐进片	副	1862	<p>1、看远看近使用，采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-400、联合光度-1400。下加光：+1.00+2.00</p>	定制片

237	1.591 成人变色片	副	931	适合日常配镜的高品质镜片。即时适应各种光线环境，为您提供更清晰的视线、更舒适的配镜感受、更全方位的视力保护根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，阻挡 99%+UVA 和 UVB，1.591 宇宙片，理化性质稳定透明度清晰度高，更耐抗冲击，钻晶膜洁高密度表面技术，使镜片易清洁，防静电，不沾灰尘。球镜 0~-600 柱镜-200	库存片
238	1.74 成人变色片	副	6489	适合日常配镜的高品质镜片。即时适应各种光线环境，为您提供更清晰的视线、更舒适的配镜感受、更全方位的视力保护根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，阻挡 99%+UVA 和 UVB，钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好。球镜+600~-1800 柱镜-400	定制片
239	1.591 高感成人变色片	副	1675	全视线独家新型纳米复合基质打破了额外变深变色与更快变色，高温环境下变色更深，在高温环境和车内变色最深的感光变色镜片，适合高度光敏感或经常暴露在强光下的配戴者，1.591 宇宙片，理化性质稳定透明度清晰度高，更耐抗冲击，钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好。球镜：+500~-1000 柱镜：-400	定制片
240	1.56 超轻薄变色片	副	1694	适合日常配镜的高品质镜片。即时适应各种光线环境，为您提供更清晰的视线、更舒适的配镜感受、更全方位的视力保护根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，阻挡 99%+UVA 和 UVB，钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好。球镜+800~-1200 柱镜-400	定制片
241	1.60 轻薄变色片	副	1526	适合日常配镜的高品质镜片。即时适应各种光线环境，为您提供更清晰的视线、更舒适的配镜感受、更全方位的视力保护根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，阻挡 99%+UVA 和 UVB，钻晶膜岩：耐磨、岩耐刮划镜片不容易花。+800~-1200 柱镜-400	定制片
242	1.50 轻薄时尚变色片	副	1052	适合日常配镜的高品质镜片。即时适应各种光线环境，为您提供更清晰的视线、更舒适的配镜感受、更全方位的视力保护根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色，阻挡 99%+UVA 和 UVB，灰色更经典，钻晶膜洁高密度表面技术，使镜片易清洁，防静电，不沾灰尘。球镜+550~-700 柱镜-400	定制片
243	1.59 快速变色片	副	1936	全视线独家新型纳米复合基质打破了额外变深变色与更快变色，A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素 1.591 宇宙理化性质稳定透明度清晰度高，更耐抗冲击，钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好。球镜:+500~-1000 柱镜-400	定制片

244	1.55 成人变色片	副	137	<p>一、性能要求：</p> <p>1、纳米技术，透过离子轰击进行镜片表面预处理，透过离子轰击进行镜片表面预处理，材料源自半导体技术。2、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。3、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。4、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光；超过99%的卓越透明度</p> <p>二、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜：0~-600</p>	库存片
245	1.60 成人舒适变色片	副	111	<p>一、性能要求：</p> <p>1、纳米技术，透过离子轰击进行镜片表面预处理，透过离子轰击进行镜片表面预处理，材料源自半导体技术。2、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。3、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。4、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光；超过99%的卓越透明度</p> <p>二、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜：0~-600</p>	库存片
246	1.591 超薄防蓝光	副	488	<p>性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00</p>	库存片
247	1.67 超薄防蓝光	副	861	<p>性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00</p>	库存片
248	1.6 超薄防蓝光	副	521	<p>性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00</p>	库存片
249	1.56 超薄防蓝光	副	586	<p>性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00</p>	定制片

250	1.5 有害光防护镜片	副	521	性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00	定制片
251	1.67 有害光防护镜片	副	1466	性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00	定制片
252	1.6 有害光防护镜片	副	735	性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00	定制片
253	1.74 有害光防护镜片	副	2914	性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00	定制片
254	1.60 非球面加硬树脂镜片	副	605	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +400~-1000 柱镜：-200	库存片
255	1.67 非球面加硬树脂镜片	副	1266	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +800~-1800 柱镜：-600	定制片
256	1.74 非球面加硬树脂镜片	副	3947	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +1000~-1600 柱镜：-400	定制片
257	1.67 非球面蓝智光护镜片 (R)	副	591	1、单光非球面镜片。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。3、光度范围：球镜：+900~-2000、柱镜：0~-600	定制片

258	1.60 高清 低防蓝光 镜片	副	167	1、单光非球面镜片。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。3、光度范围：球镜：+900~-2000、柱镜：0~-600	库存片
259	1.67 高清 防蓝光镜 片	副	242	1、单光非球面镜片。2、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。3、光度范围：球镜：+900~-2000、柱镜：0~-600	库存片
260	1.56 防蓝 光防雾镜 片	副	204	1、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4、洁净镀膜防水、防污、防油。5、超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。 二、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	库存片
261	1.60 非球 面抗冲击 镜片	副	195	1、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4、洁净镀膜防水、防污、防油。5、超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。 二、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	定制片
262	1.67 非球 面抗冲击 镜片	副	344	1、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4、洁净镀膜防水、防污、防油。5、超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。 二、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	定制片
263	1.60 非球 面抗冲击 镜片	副	623	1、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4、洁净镀膜防水、防污、防油。5、超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。 二、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	定制片
264	1.56 非球 面防眩光 镜片	副	135	1、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4、洁净镀膜防水、防污、防油。5、超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。 二、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	库存片

265	1.60 非球面防眩光镜片	副	167	1、有用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜并同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2、防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片粘到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3、宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4、洁净镀膜防水、防污、防油。5、超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。 二、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	库存片
266	1.56 非球面易洁镜片	副	1489	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜：0~-400、联合光度-1400。	定制片
267	1.60 非球面易洁镜片	副	2010	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜：0~-400、联合光度-1400。	定制片
268	1.60 非球面易洁镜片	副	4468	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄，佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜：0~-400、联合光度-1400。	定制片
269	1.56 非球面加硬面耐磨镜片	副	288	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +300~-800 柱镜：-200	库存片
270	1.60 非球面加硬耐磨镜片	副	409	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜：0~-1200 柱镜：-200	库存片
271	1.60 非球面加硬耐磨镜片	副	502	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +600~-1400 柱镜：-600	库存片
272	1.67 非球面加硬耐磨镜片	副	698	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +900~-1500 柱镜：-600	库存片

273	1.67 非球面加硬耐磨镜片	副	875	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +800~-1800 柱镜：-600	库存片
274	1.67 双非球面加硬耐磨镜片	副	1275	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +1000~-1600 柱镜：-400	库存片
275	1.74 非球面加硬耐磨镜片	副	1200	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。 A360 考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上 5 个参数用固定值表示，在镜片加工时按照这 5 个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜： +600~-1400 柱镜：-400	库存片
276	1.56 青少年近视防疲劳镜片	副	344	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜 +500~-800、柱镜：0~-400	库存片
277	1.56 青少年近视防疲劳镜片	副	400	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜 +500~-800、柱镜：0~-400	库存片
278	1.60 青少年近视防疲劳镜片	副	521	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜 +500~-800、柱镜：0~-400	库存片

279	1.60 青少年近视防疲劳镜片	副	577	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜+500~-800、柱镜： 0~-400	库存片
280	1.591 青少年近视防疲劳镜片	副	474	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜+500~-800、柱镜： 0~-400	库存片
281	1.591 青少年近视防疲劳镜片	副	530	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜+500~-800、柱镜： 0~-400	库存片
282	1.591 非球面加硬耐磨镜片	副	391	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钻石膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜：+800~-1800 柱镜： -600	库存片
283	1.591 非球面加硬耐磨镜片	副	493	平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钻石膜致镜片前表面不反光美观度更好，球镜：+800~-1800 柱镜： -600	库存片
284	1.56 有害光防护镜片	副	586	性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围： +8.00~~-18.00，散光： 0~~-6.00	定制片
285	1.56 球面加硬耐磨镜片	副	549	1、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。2、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。3、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-600	定制片

286	1.56 球面加硬耐磨驾驶镜片	副	567	1、非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+800~-1600、柱镜： 0~-600	定制片
287	1.591 非球面防雾膜镜片	副	707	1、双非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+800~-1600、柱镜： 0~-600	定制片
288	1.591 双非球面防雾膜镜片	副	782	1、非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、T8 全视线变色阻挡 99%+UVA 和 UVB，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色。5、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。6、光度范围：球镜+800~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
289	1.591 非球面防雾膜镜片	副	1252	1、非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、T8 全视线变色阻挡 99%+UVA 和 UVB，灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色。5、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。6、光度范围：球镜+800~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
290	1.591 非球面防雾膜镜片	副	1252	1、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。2、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。3、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。4、光度范围：球镜+900~-1400、柱镜： 0~-600	定制片
291	1.591 非球面防雾膜镜片	副	656	1、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。2、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。3、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。4、光度范围：球镜+1000~-1400、柱镜： 0~-400	定制片

292	1.591 非球面防雾膜镜片	副	311	1、非球面设计, 平衡光度误差和散光误差, 周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适, 视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众, 方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计, 前表面全防紫外线, 后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害, 加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围: 球镜+1850~+650、柱镜: 0~-600	定制片
293	1.591 有害光防护镜片	副	674	1、双球面设计, 平衡光度误差和散光误差, 周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适, 视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众, 方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计, 前表面全防紫外线, 后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害, 加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围: 球镜+600~-800、柱镜: 0~-400	定制片
294	1.5 加硬定制片	副	479	1、双球面设计, 平衡光度误差和散光误差, 周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适, 视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众, 方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计, 前表面全防紫外线, 后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害, 加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围: 球镜+600~-800、柱镜: 0~-400	定制片
295	1.5 加硬定制片	副	135	1、非球面设计, 平衡光度误差和散光误差, 周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适, 视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众, 方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计, 前表面全防紫外线, 后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害, 加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围: 球镜+800~-1800、柱镜: 0~-600	定制片
296	1.5 加硬定制片	副	316	1、双球面设计, 平衡光度误差和散光误差, 周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适, 视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众, 方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计, 前表面全防紫外线, 后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害, 加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围: 球镜+600~-1400、柱镜: 0~-400	定制片
297	1.5 加硬定制片	副	456	1、非球面设计, 平衡光度误差和散光误差, 周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适, 视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众, 方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计, 前表面全防紫外线, 后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害, 加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围: 球镜+900~-1500、柱镜: 0~-600	定制片
298	1.5 加硬定制防雾片	副	628	1、非球面设计, 平衡光度误差和散光误差, 周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适, 视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众, 方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计, 前表面全防紫外线, 后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害, 加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围: 球镜+1000~-1600、柱镜: 0~-400	定制片

299	1.5 加硬定制片	副	283	1、双球面设计,平衡光度误差和散光误差,周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适,视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众,方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计,前表面全防紫外线,后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害,加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围:球镜+600~-800、柱镜: 0~-400	定制片
300	1.5 加硬定制片防雾膜	副	521	1、双球面设计,平衡光度误差和散光误差,周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适,视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众,方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计,前表面全防紫外线,后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害,加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围:球镜+600~-800、柱镜: 0~-400	定制片
301	1.5 加硬定制片防雾	副	665	1、非球面设计,平衡光度误差和散光误差,周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适,视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众,方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计,前表面全防紫外线,后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害,加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围:球镜+800~-1800、柱镜: 0~-600	定制片
302	1.67 加硬定制片防雾膜	副	1126	1、双球面设计,平衡光度误差和散光误差,周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适,视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众,方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计,前表面全防紫外线,后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害,加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜: 0~-400	定制片
303	1.67 双非加硬定制片防雾膜	副	1466	1、双球面设计,平衡光度误差和散光误差,周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适,视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众,方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计,前表面全防紫外线,后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害,加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜: 0~-400	定制片
304	1.67 有害光防护镜片	副	1014	性能要求: 1、镜片:针对性缓解数码屏蓝光侵害,以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光,光度清晰不泛黄,智能蓝光捕捉/健康护眼系统,区分防护蓝光,符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘,双重防护、双面防紫外线、防蓝光;智能防蓝光膜层 ,光度范围: +8.00~~-18.00,散光: 0~~-6.00	定制片
305	1.67 驾驶镜片	副	1508	1、阻隔高能短波等有害蓝光,保护双眼,视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片,看近时,减少眼镜调节力,不易产生视疲劳,延长近距离用眼时间。5、膜层特性:双面膜层工艺,防油污、防尘、防水、照相不反光,耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围:球镜 0~-1000、柱镜: 0~-400	定制片

306	1.6 加硬定制片防雾膜	副	735	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
307	1.6 加硬定制片加硬	副	381	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
308	1.6 有害光防护镜片	副	726	性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层 ,光度范围：+8.00~~-18.00，散光：0~~-6.00	定制片
309	1.6 驾驶镜片	副	763	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
310	1.6 驾驶镜片	副	870	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
311	1.74 非球面防雾膜镜片	副	2914	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
312	1.55 加硬定制片镜片	副	567	1、非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+900~-1500、柱镜：0~-600	定制片
313	非球面 1.55 加硬定制片	副	437	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片

314	非球面 1.50 加硬 定制片	副	474	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
315	非球面 1.50 加硬 定制片	副	605	1、非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+900~-1500、柱镜：0~-600	定制片
316	非球面 1.74 加硬 定制片	副	2914	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
317	非球面 1.74 加硬 定制片	副	2979	1、非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+900~-1500、柱镜：0~-600	定制片
318	非球面 1.60 加硬 定制片	副	586	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
319	非球面 1.60 加硬 定制片	副	716	1、非球面设计，平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。5、光度范围：球镜+900~-1500、柱镜：0~-600	定制片
320	非球面 1.591 加硬 定制片	副	549	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片
321	非球面 1.67 加硬 定制片	副	1005	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、防疲劳镜片，看近时，减少眼镜调节力，不易产生视疲劳，延长近距离用眼时间。5、膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。6、光度范围：球镜0~-1000、柱镜：0~-400	定制片

322	非球面 1.67 加硬 定制片	副	1117	1、非球面设计 平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性 持久耐用。5、光度范围：球镜+800~-1800、柱镜： 0~-600	定制片
323	非球面依 视美 1.67 加硬定制 片	副	1480	1、非球面设计 平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性 持久耐用。5、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-400	定制片
324	非球面 1.591 加 硬定制片	副	679	1、非球面设计 平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性 持久耐用。5、光度范围：球镜+800~-1600、柱镜： 0~-600	定制片
325	非球面 1.591 加 硬定制片	副	763	1、非球面设计 平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性 持久耐用。5、光度范围：球镜+800~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
326	普通加硬 定制片	副	488	1、非球面设计 平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性 持久耐用。5、光度范围：球镜+600~-800、柱镜： 0~-400	定制片
327	球面 1.55 加硬定制 片	副	530	1、平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性 持久耐用。5、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-600	定制片
328	球面 1.55 加硬耐磨 镜片	副	391	1、平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、光度范围：球镜+600~-1400、柱镜： 0~-600	定制片

329	1.56 青少年防疲劳镜片	副	437	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜+500~-800、柱镜： 0~-400	定制片
330	1.56 青少年防疲劳镜片	副	563	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、耐刮耐污、耐高温。5、光度范围：球镜+500~-800、柱镜： 0~-400	定制片
331	1.60 青少年防疲劳镜片	副	577	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
332	1.60 青少年防疲劳镜片	副	707	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、耐刮耐污、耐高温。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
333	1.67 青少年防疲劳镜片	副	893	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果 护眼健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜： 0~-400	定制片

334	1.67 青少年防疲劳镜片	副	1005	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果护眼睛健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、耐刮耐污、耐高温。5、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜： 0~-400	定制片
335	1.591 青少年防疲劳镜片	副	521	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果护眼睛健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
336	1.591 青少年防疲劳镜片	副	623	1、全视高清晰技术 提供清晰且明亮的视觉，提升暗光源下的成像敏锐度 色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰，夜晚作业时效果更佳。2、双面点对应技术 减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果护眼睛健康。4、适用于首次佩戴者、经常夜晚工作学习、屈光参差、高散光等人群，5、耐刮耐污、耐高温。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-400	定制片
337	1.591 青少年防疲劳镜片	副	502	1、平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、光度范围：球镜+800~-1600、柱镜： 0~-600	定制片
338	1.591 青少年防疲劳镜片	副	642	1、平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适 镜片清晰舒适，视野宽阔自然。2、高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁 持久清晰舒适。3、ESPF-35、双面防 UV 设计，前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害，加倍防护效果呵护眼睛健康。4、光度范围：球镜+800~-1600、柱镜： 0~-600	定制片
339	1.55 非球面易洁膜镜片	副	60	1、采用非球面设计，有效降低像差,使佩戴者获得更为清晰、真实的成像效果。2、使用先进的易洁膜工艺,使镜片的日常保养变得更为容易，不需要再为镜片上的污迹而烦恼。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜： 0~-200	库存片
340	1.55 非球面易洁膜镜片	副	41	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽，让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围：球镜+400~-800、柱镜： 0~-200、联合光度-800	库存片

341	1.55 非球面高散光易洁膜镜片	副	60	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜+400~-600、柱镜: -200~-400、	库存片
342	1.67 非球面高散光易洁膜镜片	副	167	1、采用 MR-7 光学材料制成,具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等特征。2、运用聚氨酶技术生产出的高折射率镜片材料,更好的改善了影像的变形,为光学镜片佩戴者提供了优良的解决方案。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜 0~-1200、柱镜: 0~-200、联合光度-1200	库存片
343	1.6 非球面易洁膜镜片	副	88	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、光度范围:球镜+400~-800、柱镜: 0~-200、联合光度-800	库存片
344	1.55 非球面易洁膜镜片	副	186	1、采用 1.55 折射率的树脂材料制成,镜片外观靓丽,真实还原事物影像,让您不再为镜片太厚而烦恼。2、镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜+600~-1000、柱镜: 0~-400、联合光度-1000	定制片
345	1.67 非球面易洁膜镜片	副	381	1、采用 MR-7 光学材料制成,具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性等特征。2、运用聚氨酶技术生产出的高折射率镜片材料,更好的改善了影像的变形,为光学镜片佩戴者提供了优良的解决方案。3、洁净镀膜防水、防污、防油。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜: 0~-400、联合光度-1400	定制片
346	1.6 非球面易洁膜镜片	副	246	1、采用非球面设计,使镜片更薄、更平、更轻,有效解决成像变形,使佩戴者更舒适。2、洁净镀膜防水、防污、防油。3、采用先进的生产技术和加膜工艺镜片更薄,佩戴更美观是高光度佩戴者配镜的选择。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜: 0~-400、联合光度-1400。	定制片
347	1.55 非球面易洁膜镜片	副	93	1、高能蓝光过滤系统:阻隔有害蓝光 3,透过有益蓝光。2、紫外线防护科技:双面防护,保护眼睛。3、非球面设计:减少反光,有效降低失真,还原清晰自由新“视”界。安心无忧,4、超强耐用性,耐磨损、耐污,持久陪伴和保护。视觉清晰 5、光度范围:球镜+400~-800、柱镜: 0~-200	库存片
348	1.55 非球面易洁膜镜片	副	316	1、高能蓝光过滤系统:阻隔有害蓝光 3,透过有益蓝光。2、紫外线防护科技:双面防护,保护眼睛。3、非球面设计:减少反光,有效降低失真,还原清晰自由新“视”界。安心无忧,4、超强耐用性,耐磨损、耐污,持久陪伴和保护。视觉清晰 5、光度范围:球镜+400~-800、柱镜: 0~-200	库存片
349	1.55 非球面数码防护镜	副	97	1、防护有害蓝光(385-445nm,透过有益蓝光(445-505nm)。2、视物不泛黄、还原真彩视界,不反光更清透。3、膜层特性:易清洁、耐油污、防尘,双重防护、双面防紫外线、防蓝光;符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。4、光度范围:球镜+400~-800、柱镜: 0~-200	库存片
350	1.55 非球面防蓝光镜片	副	74	1、高能蓝光过滤系统:阻隔有害蓝光,透过有益蓝光,符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。2、新蓝光防护技术:镜片不泛黄,清澈透明颜值尽显。3、非球面设计:有效降低失真,室内有害蓝光防护,室外紫外线防护。4、光度范围:球镜+400~-800、柱镜: 0~-200	库存片
351	1.55 非球面加膜加硬镜片	副	79	1、单光镜片。2、双面膜层工艺,防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰。3、光度范围:球镜: +400~-800、柱镜: 0~-200	库存片

352	1.55 防蓝光镜片	副	88	1、单光镜片。2、双面膜层工艺,防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰,防紫外线。3、光度范围:球镜:+400~-800、柱镜:0~-200	库存片
353	1.55 非球面加硬加膜	副	97	1、单光非球面镜片。2、双面膜层工艺,防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰。3、光度范围:球镜:+400~-800、柱镜:0~-200	库存片
354	1.55 非球面加硬加膜	副	107	1、单光非球面镜片。2、双面膜层工艺,防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰、防紫外线。3、光度范围:球镜:+400~-800、柱镜:0~-200	库存片
355	1.67 非球面数码防护镜片	副	232	1、高能蓝光过滤系统:阻隔有害蓝光,透过有益蓝光,符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。2、新蓝光防护技术:镜片不泛黄,清澈透明颜值尽显。3、非球面设计:有效降低失真,室内有害蓝光防护,室外紫外线防护。4、光度范围:球镜+0~-1200、柱镜:0~-200	库存片
356	1.67 非球面数码防护镜片	副	283	1、单光非球面镜片。2、双面膜层工艺,防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰、防紫外线。3、光度范围:球镜:+800~-1800、柱镜:0~-400	库存片
357	1.6 非球面数码防护镜	副	172	1、高能蓝光过滤系统:阻隔有害蓝光,透过有益蓝光。2、紫外线防护科技:双面防护,保护眼睛。3、非球面设计:减少反光,有效降低失真,还原清晰自由新“视”界。安心无忧,4、超强耐用性,耐磨损、耐污,持久陪伴和保护。视觉清晰 5、光度范围:球镜+400~-800、柱镜:0~-200	定制片
358	非球防蓝光镜片	副	209	1、高能蓝光过滤系统:阻隔有害蓝光,透过有益蓝光,符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。2、新蓝光防护技术:镜片不泛黄,清澈透明颜值尽显。3、非球面设计:有效降低失真,室内有害蓝光防护,室外紫外线防护。4、光度范围:球镜+600~-1400、柱镜:0~-400	定制片
359	1.6 亚数码球面加膜	副	209	1、单光镜片。2、双面膜层工艺,防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰。3、光度范围:球镜:+600~-1400、柱镜:0~-400	定制片
360	1.56 非球面绿膜定制	副	135	1、镜片轻薄、成效高清。2、非球面。3、防疲劳镜片,看近时,减少眼镜调节力,不易产生视疲劳,延长近距离用眼时间。4、膜层特性:光双面膜层工艺,防水、减少反光、耐磨损、高清、14层镀膜。5、光度范围:球镜0~-1000、柱镜:0~-400	定制片
361	1.74 非球面绿膜定制	副	931	1、镜片轻薄、成效高清。2、非球面。3、防疲劳镜片,看近时,减少眼镜调节力,不易产生视疲劳,延长近距离用眼时间。4、膜层特性:光双面膜层工艺,防水、减少反光、耐磨损、高清、14层镀膜。5、光度范围:球镜0~-1000、柱镜:0~-400	定制片
362	1.50 易洁非球面加硬树脂镜片	副	363	1、阻隔高能短波等有害蓝光,保护双眼,视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性:防蓝光膜层。5、光度范围:球镜-300~-1200、柱镜:0~-200	定制片
363	1.60 易洁非球面加硬树脂镜片	副	688	1、阻隔高能短波等有害蓝光,保护双眼,视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性:防蓝光膜层。5、光度范围:球镜-300~-1200、柱镜:0~-200	定制片

364	1.56 易洁非球面加硬树脂镜片	副	269	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。5、光度范围：球镜-300~-1200、柱镜：0~-200	定制片
365	1.67 非球面加硬树脂镜片	副	1582	1、阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2、镜片锐薄、成效高清。3、非球面。4、膜层特性：防蓝光膜层。5、光度范围：球镜-300~-1200、柱镜：0~-200	定制片
366	1.74 持久舒适超薄非球面镜片	副	3314	一、性能要求： 1、双核智能成像技术，镜片扰人的光圈更小，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。2、智能防蓝光系统/健康护眼系统，区分防护蓝光。3、膜层特性：防蓝光不反光，光度清晰不泛黄，智能蓝光捕捉/健康护眼系统，区分防护蓝光， 二、光度范围：+6.00---12.00，散光：00-4.00	定制片
367	1.50 持久舒适超薄非球面镜片	副	1415	一、性能要求： 1、双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。光度范围：球镜0~+800、-800~-1200、柱镜：0~-400	定制片
368	1.60 持久舒适超薄非球面镜片	副	2048	一、性能要求： 1、双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。光度范围：球镜0~+800、-800~-1200、柱镜：0~-400	定制片
369	1.67 持久舒适超薄非球面镜片	副	2569	一、性能要求： 1、双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。光度范围：球镜0~+800、-800~-1200、柱镜：0~-400	定制片
370	1.591 轻薄渐进驾驶镜片	副	1582	双眼验光处方平衡技术，放眩光，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围 降低失衡影响，光度范围：+6.00--12.00，散光：00---4.00	定制片
371	1.591 轻薄渐进驾驶镜片	副	1945	双眼验光处方平衡技术，防眩光，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围 降低失衡影响，光度范围：+6.00--12.00，散光：00---4.00	定制片
372	1.5 驾驶渐进片	副	1219	双眼验光处方平衡技术，防眩光，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围 降低失衡影响，光度范围：+6.00--12.00，散光：00---4.00	定制片
373	1.6 驾驶渐进片	副	1582	双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围，降低失衡影响，光度范围：+6.00--12.00，散光：00---4.00	定制片

374	1.74 防雾 渐进片	副	3416	双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围，降低失衡影响，光度范围： +6.00--12.00 ，散光： 00---4.00	定制片
375	1.5 渐进 片	副	1210	双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围，降低失衡影响，光度范围： +6.00--12.00 ，散光： 00---4.00	定制片
376	1.59 成人 渐进镜片	副	1834	双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围，降低失衡影响，光度范围： +6.00--12.00 ，散光： 00---4.00	定制片
377	1.6 成人 渐进镜片	副	1592	双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围，降低失衡影响，光度范围： +6.00--12.00 ，散光： 00---4.00	定制片
378	1.67 成人 渐进镜片	副	1955	双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更顺畅，使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对，提升视野范围，降低失衡影响，光度范围： +6.00--12.00 ，散光： 00---4.00	定制片
379	1.59 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1791	一、性能要求： 1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展，创新的近视管理渐进镜片设计，能根据不同视物距离减少调节力滞后，专为亚洲儿童定制，充分考虑他们佩戴位置和面部参数，提供清晰自然视力。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围 球镜： 0~-900 柱镜： 0~-600	定制片
380	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	509	一、性能要求： 1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围 球镜： -100~-400	库存片

381	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	711	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：-100~-400	库存片
382	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	555	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围 球镜：0~-600 柱镜：0~-200	定制片
383	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	780	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围 球镜：0~-600 柱镜：0~-200	定制片
384	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	936	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。6、光度范围 球镜：0~-600 柱镜：0~-200	定制片
385	1.6 儿童 减缓近视 进展镜片	副	846	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：-100~-600	库存片
386	1.6 儿童 减缓近视 进展镜片	副	882	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：0~-800 柱镜：0~-400	定制片

387	1.6 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1107	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：0~-800 柱镜：0~-400	定制片
388	1.6 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1251	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。6、光度范围 球镜：0~-800 柱镜：0~-400	定制片
389	1.67 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1611	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：0~-950 柱镜：0~-400	定制片
390	1.67 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1746	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。6、光度范围 球镜：0~-950 柱镜：0~-400	定制片
391	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	441	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：-100~-400 ADD:+1.50D 和+2.00D	库存片
392	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	621	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：0~-700 柱镜：0~-400 ADD:1.00D~-2.50D	定制片

393	1.5 儿童 减缓近视 进展镜片	副	666	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。6、光度范围 球镜：0~-700 柱镜：0~-400 ADD:1.00D~-2.50D	定制片
394	1.6 儿童 减缓近视 进展镜片	副	666	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：-100~-600 ADD:+1.50D和+2.00D	库存片
395	1.6 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1026	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4 镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：0~-1000 柱镜：0~-600 ADD:1.00D~-2.50D	定制片
396	1.6 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1071	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。6、光度范围 球镜：0~-1000 柱镜：0~-600 ADD:1.00D~-2.50D	定制片
397	1.67 儿童 减缓近视 进展镜片	副	1431	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。6、光度范围 球镜：0~-1200 柱镜：0~-600 ADD:1.00D~-2.50D	定制片

398	1.67 儿童减缓近视进展镜片	副	1476	1、有助于减缓近视进展。2、深度挖掘角膜塑形镜对近视管理的底层原理：佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，开启近视管理新纪元，在框架镜片上实现以上效果。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。6、光度范围 球镜：0~-1200 柱镜：0~-600 ADD:1.00D~-2.50D	定制片
399	1.5 单光镜片	副	236	1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.5 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜：+4.00~-400 柱镜：0~-200	库存片
400	1.56 单光镜片	副	357	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.56 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜：+6.00~-800 柱镜：0~-200	库存片
401	1.6 单光镜片	副	398	1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.6 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜：+6.00~-1000 柱镜：0~-200	库存片
402	1.6 单光镜片	副	519	1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.6 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜：+6.00~-1200 柱镜：0~-600	定制片
403	1.6 单光镜片	副	519	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.6 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜：+6.00~-1000 柱镜：0~-200	库存片
404	1.6 单光镜片	副	681	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.6 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜：+10.50~-1100 柱镜：0~-600	定制片
405	1.67 单光镜片	副	641	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜：+6.00~-1200 柱镜：0~-200	库存片

406	1.67 单光 镜片	副	924	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜： +8.00~-1700 柱镜： 0~-600	定制片
407	1.74 单光 镜片	副	1572	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.74 折射率高达 58 的阿贝数赋予镜片良好的光学性能，给您带来清晰的视觉，生动的色彩。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。5、光度范围 球镜： -2.25~-1200 柱镜： 0~-200	库存片
408	1.6 单光 焕色视界 镜片	副	803	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。5、光度范围 球镜： +8.00~-1000 柱镜： 0~-500	定制片
409	1.67 单光 焕色视界 镜片	副	1289	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。5、光度范围 球镜： +8.00~-1200 柱镜： 0~-500	定制片
410	1.5 防蓝 光膜镜片	副	600	1、内表面为球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达 400nm 的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。6、光度范围：球镜： +400~-400 柱镜： 0~-200	库存片
411	1.56 防蓝 光膜镜片	副	681	1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达 400nm 的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。6、光度范围：球镜： +600~-800 柱镜： 0~-200	库存片
412	1.6 防蓝 光膜镜片	副	803	1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达 400nm 的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截 445 纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于 450-480 纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。6、光度范围：球镜： +600~-800 柱镜： 0~-200	库存片

413	1.67 防蓝光膜镜片	副	1208	1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长长达400nm的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截445纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。6、光度范围：球镜：+600~-1000 柱镜：0~-200	库存片
414	1.74 防蓝光膜镜片	副	1734	1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长长达400nm的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截445纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。6、光度范围：球镜：-2.25~-1200 柱镜：0~-200	库存片
415	1.56 单光新清锐镜片	副	560	一 1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好。5、光度范围 球镜：+6.00~-800 柱镜：0~-200	库存片
416	1.6 单光新清锐镜片	副	965	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好。5、光度范围 球镜：+6.00~-800 柱镜：0~-200	库存片
417	1.6 单光新清锐镜片	副	1208	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好。5、光度范围 球镜：+10.50~-1100 柱镜：0~-600	定制片
418	1.6 单光新清锐镜片	副	1248	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好、防蓝光。5、光度范围 球镜：+10.50~-1100 柱镜：0~-600	定制片
419	1.67 单光新清锐镜片	副	1491	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好。5、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-200	库存片
420	1.67 单光新清锐镜片	副	1977	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好。5、光度范围 球镜：+800~-1700 柱镜：0~-600	定制片
421	1.67 单光新清锐镜片	副	2018	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好、防蓝光。5、光度范围 球镜：+800~-1700 柱镜：0~-600	定制片

422	1.74 单光新清锐镜片	副	1896	1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、边缘像差大幅度降低，视物真实，眼部自然美观。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮、透光性好。5、光度范围 球镜：-225~-1200 柱镜：0~-200	库存片
423	1.56 单光新清锐焕色视界镜片	副	803	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。5、光度范围 球镜：+400~-600 柱镜：0~-200	库存片
424	1.6 单光新清锐焕色视界镜片	副	1167	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。5、光度范围 球镜：0~-800 柱镜：0~-200	库存片
425	1.6 单光新清锐焕色视界镜片	副	1451	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。5、光度范围 球镜：+800~-1000 柱镜：0~-500	定制片
426	1.6 单光新清锐焕色视界镜片	副	1491	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定、防蓝光。5、光度范围 球镜：+800~-1000 柱镜：0~-500	定制片
427	1.67 单光新清锐焕色视界镜片	副	2383	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-500	定制片
428	1.67 单光新清锐焕色视界镜片	副	2423	1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和 98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定、防蓝光。5、光度范围 球镜：+800~-1000 柱镜：0~-500	定制片
429	1.5 单光驾驶型镜片	副	681	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。4、光度范围 球镜：+200~-400 柱镜：0~-200	库存片

430	1.5 单光 驾驶型镜 片	副	1208	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。4、光度范围 球镜： +600~-600 柱镜： 0~-400	定制片
431	1.5 单光 驾驶型焕 色视界镜 片	副	1775	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、性能稳定。5、光度范围 球镜： +600~-600 柱镜： 0~-400	定制片
432	1.6 单光 驾驶型镜 片	副	1046	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。4、光度范围 球镜： +400~-800 柱镜： 0~-200	库存片
433	1.6 单光 驾驶型镜 片	副	1775	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。4、光度范围 球镜： +800~-1000 柱镜： 0~-600	定制片
434	1.6 单光 驾驶型焕 色视界镜 片	副	2666	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、性能稳定。5、光度范围 球镜： +800~-1000 柱镜： 0~-600	定制片
435	1.67 单光 驾驶型镜 片	副	1329	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。4、光度范围 球镜： +400~-1000 柱镜： 0~-200	库存片
436	1.67 单光 驾驶型镜 片	副	2301	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。4、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600	定制片
437	1.67 单光 驾驶型焕 色视界镜 片	副	3476	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、性能稳定。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600	定制片

438	1.74 单光 驾驶型镜 片	副	3111	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。4、光度范围 球镜： +1600~-1900 柱镜： 0~-600	定制片
439	1.5 单光 驾驶型渐 进镜片	副	2261	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD： +0.75D~+3.50D	定制片
440	1.5 单光 驾驶型焕 色视界渐 进镜片	副	3395	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择，在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、性能稳定。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD： +0.75D~+3.50D	定制片
441	1.6 单光 驾驶型渐 进镜片	副	2747	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD： +0.75D~+3.50D	定制片
442	1.6 单光 驾驶型焕 色视界渐 进镜片	副	4124	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择，在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、性能稳定。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD： +0.75D~+3.50D	定制片
443	1.67 单光 驾驶型渐 进镜片	副	3071	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD： +0.75D~+3.50D	定制片

444	1.67 单光 驾驶型焕 色视界渐 进镜片	副	4610	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择，在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、变色速度快、性能稳定。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
445	1.74 单光 驾驶型渐 进镜片	副	5217	1、在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2、减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3、在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。度数是渐变的，没有调节的波动，不易引起视觉疲劳。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。5、光度范围 球镜：+1600~-1900 柱镜：0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
446	1.5 减小 视觉压力 数码型镜 片	副	398	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好。3、光度范围 球镜：-25~-600 ADD:+0.75D 和+1.25D	库存片
447	1.5 减小 视觉压力 数码型镜 片	副	641	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好、防蓝光。3、光度范围 球镜：-25~-600 ADD:+0.75D 和+1.25D	库存片
448	1.5 减小 视觉压力 数码型镜 片	副	479	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好。3、光度范围 球镜：+500~-700 柱镜：0~-400 ADD:+0.75D 和+1.25D	定制片
449	1.5 减小 视觉压力 数码型镜 片	副	722	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好、防蓝光。3、光度范围 球镜：+500~-700 柱镜：0~-400 ADD:+0.75D 和+1.25D	定制片
450	1.6 减小 视觉压力 数码型镜 片	副	681	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好。3、光度范围 球镜：-25~-800 ADD:+0.75D 和+1.25D	库存片
451	1.6 减小 视觉压力 数码型镜 片	副	924	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好、防蓝光。3、光度范围 球镜：-25~-800 ADD:+0.75D 和+1.25D	库存片
452	1.6 减小 视觉压力 数码型镜 片	副	762	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好。3、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-600 ADD:+0.75D 和+1.25D	定制片

453	1.6 减小视觉压力数码型镜片	副	1005	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、清晰度好、防蓝光。3、光度范围 球镜： $+600\sim-1000$ 柱镜： $0\sim-600$ ADD： $+0.75D$ 和 $+1.25D$	定制片
454	1.5 减小视觉压力数码型镜片	副	762	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜： $+500\sim-700$ 柱镜： $0\sim-400$ ADD： $+0.50D\sim+1.25D$	定制片
455	1.5 减小视觉压力数码型镜片	副	803	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜： $+500\sim-700$ 柱镜： $0\sim-400$ ADD： $+0.50D\sim+1.25D$	定制片
456	1.5 减小视觉压力数码型镜片	副	803	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜： $+500\sim-700$ 柱镜： $0\sim-400$ ADD： $+0.50D\sim+1.25D$	定制片
457	1.5 减小视觉压力数码型镜片	副	884	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜： $+500\sim-700$ 柱镜： $0\sim-400$ ADD： $+0.50D\sim+1.25D$	定制片
458	1.5 减小视觉压力数码型焕色视界镜片	副	1410	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜： $+500\sim-700$ 柱镜： $0\sim-400$ ADD： $+0.50D\sim+1.25D$	定制片
459	1.5 减小视觉压力数码型焕色视界镜片	副	1451	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜： $+500\sim-700$ 柱镜： $0\sim-400$ ADD： $+0.50D\sim+1.25D$	定制片

460	1.6 减小视觉压力数码型镜片	副	1167	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
461	1.6 减小视觉压力数码型镜片	副	1208	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
462	1.6 减小视觉压力数码型镜片	副	1208	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
463	1.6 减小视觉压力数码型镜片	副	1289	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
464	1.6 减小视觉压力数码型焕色视界镜片	副	1815	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
465	1.6 减小视觉压力数码型焕色视界镜片	副	1856	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
466	1.67 减小视觉压力数码型镜片	副	1734	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片

467	1.67 减小视觉压力数码型镜片	副	1775	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
468	1.67 减小视觉压力数码型镜片	副	1856	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
469	1.67 减小视觉压力数码型镜片	副	2463	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
470	1.67 减小视觉压力数码型焕色视界镜片	副	2463	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
471	1.67 减小视觉压力数码型焕色视界镜片	副	2504	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
472	1.74 减小视觉压力数码型镜片	副	2382	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清。5、光度范围 球镜：+1600~-1900 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片
473	1.74 减小视觉压力数码型镜片	副	2423	1、根据数码使用者的需求设计，减小视觉压力，根据数码设备者的用眼习惯而设计，针对性地缓解人们长时间使用数码产品出现的各种眼睛不适应。2、方便对照片进行颜色、亮度、锐度，甚至特殊效果的处理。3、可根据实际需要设置照片的像素大小。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、防蓝光。5、光度范围 球镜：+1600~-1900 柱镜：0~-600 ADD:+0.50D~+1.25D	定制片

474	1.5 睐光 渐进镜片	副	600	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
475	1.5 睐光 渐进镜片	副	803	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
476	1.5 睐光 渐进镜片	副	843	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
477	1.5 睐光 渐进镜片	副	843	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
478	1.5 睐光 渐进镜片	副	924	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
479	1.5 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	1005	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
480	1.5 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	1208	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
481	1.5 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	1248	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +500~-700 柱镜： 0~-400 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片

482	1.6 睐光 渐进镜片	副	965	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
483	1.6 睐光 渐进镜片	副	1167	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
484	1.6 睐光 渐进镜片	副	1208	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
485	1.6 睐光 渐进镜片	副	1208	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
486	1.6 睐光 渐进镜片	副	1289	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
487	1.6 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	1572	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
488	1.6 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	1775	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
489	1.6 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	1815	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +600~-1000 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片

490	1.67 睐光 渐进镜片	副	1410	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
491	1.67 睐光 渐进镜片	副	1613	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
492	1.67 睐光 渐进镜片	副	1653	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
493	1.67 睐光 渐进镜片	副	1653	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
494	1.67 睐光 渐进镜片	副	1734	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄、防蓝光。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
495	1.67 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	2220	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
496	1.67 睐光 渐进焕色 视界镜片	副	2423	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5、光度范围 球镜： +800~-1200 柱镜： 0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片

497	1.67 眯光 渐进焕色 视界镜片	副	2463	1、为自然用眼习惯而设计，为佩戴者提供适于阅读的近用视区，并保持各个距离的舒适视觉，易于适应。2、贴合眼球的自然转动中距区优化，无需转动头部，快速找到焦点。3、看近看远视物真实，像散小容易适应，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。4、膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电、高清、轻薄。 5、光度范围 球镜：+800~-1200 柱镜：0~-600 ADD:+0.75D~+3.50D	定制片
498	1.56 单光 泽锐镜片	副	600	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片
499	1.56 单光 泽锐镜片	副	803	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片
500	1.56 单光 泽锐镜片	副	843	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片
501	1.56 单光 泽锐镜片	副	924	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片
502	1.6 单光 泽锐镜片	副	843	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片
503	1.6 单光 泽锐镜片	副	1046	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片
504	1.6 单光 泽锐镜片	副	1086	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片

505	1.6 单光 泽锐镜片	副	1167	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+600~-800、柱镜：0~-200	库存片
506	1.6 单光 泽锐镜片	副	924	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+1000~-1100、柱镜：0~-600	定制片
507	1.6 单光 泽锐镜片	副	1127	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+1000~-1100、柱镜：0~-600	定制片
508	1.6 单光 泽锐镜片	副	1167	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+1000~-1100、柱镜：0~-600	定制片
509	1.6 单光 泽锐镜片	副	1167	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+1000~-1100、柱镜：0~-600	定制片
510	1.6 单光 泽锐镜片	副	1248	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+800~-1100、柱镜：0~-600	定制片
511	1.67 单光 泽锐镜片	副	1208	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-300	库存片
512	1.67 单光 泽锐镜片	副	1410	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-300	库存片

513	1.67 单光 泽锐镜片	副	1451	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-300	库存片
514	1.67 单光 泽锐镜片	副	1532	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜：0~-300	库存片
515	1.67 单光 泽锐镜片	副	1289	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜：0~-600	定制片
516	1.67 单光 泽锐镜片	副	1491	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜：0~-600	定制片
517	1.67 单光 泽锐镜片	副	1532	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜：0~-600	定制片
518	1.67 单光 泽锐镜片	副	1532	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜：0~600	定制片
519	1.67 单光 泽锐镜片	副	1613	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜：0~-600	定制片
520	1.74 单光 泽锐镜片	副	1613	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	库存片

521	1.74 单光 泽锐镜片	副	1815	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	库存片
522	1.74 单光 泽锐镜片	副	1856	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	库存片
523	1.74 单光 泽锐镜片	副	1937	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜-225~-1200、柱镜：0~-200	库存片
524	1.74 单光 泽锐镜片	副	1694	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+1300~-1500、柱镜：0~-600	定制片
525	1.74 单光 泽锐镜片	副	1896	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+1300~-1500、柱镜：0~-600	定制片
526	1.74 单光 泽锐镜片	副	1937	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+1300~-1500、柱镜：0~-600	定制片
527	1.74 单光 泽锐镜片	副	2018	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。4、光度范围：球镜+1300~-1500、柱镜：0~-600	定制片
528	1.56 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	803	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+400~-600、柱镜：0~-200	库存片

529	1.56 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	1005	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+400~-600、柱镜： 0~-200	库存片
530	1.6 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	1005	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜 0~-800、柱镜： 0~-200	库存片
531	1.6 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	1208	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜 0~-800、柱镜： 0~-200	库存片
532	1.6 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	1248	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1000、柱镜： 0~-600	定制片
533	1.6 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	1451	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1000、柱镜： 0~-600	定制片
534	1.6 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	1491	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1000、柱镜： 0~-600	定制片
535	1.67 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	1815	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜： 0~-600	定制片

536	1.67 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	2018	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜： 0~-600	定制片
537	1.67 单光 泽锐焕色 视界镜片	副	2058	1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用 700 个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了 3 倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户，可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。4、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜： 0~-600	定制片
538	1.5 球面 爱动型单 光镜片	副	357	1、内表面为球面。镜片采用优质材料制成，超博覆膜树脂镜片吧仅具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2、镜片上涂有吧反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3、适合喜欢户外运动的用户。4、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。5、光度范围：球镜 0~-300、柱镜： 0~-200	库存片
539	1.56 非球 面爱动型 单光镜片	副	479	1、内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超博覆膜树脂镜片吧仅具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2、镜片上涂有吧反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3、适合喜欢户外运动的用户。4、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。5、光度范围：球镜+600~-800、柱镜： 0~-200	库存片
540	1.6 非球 面爱动型 单光镜片	副	634	1、内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超博覆膜树脂镜片吧仅具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2、镜片上涂有吧反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3、适合喜欢户外运动的用户。4、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。5、光度范围：球镜+600~-800、柱镜： 0~-200	库存片
541	1.6 非球 面爱动型 单光镜片	副	884	1、内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超博覆膜树脂镜片吧仅具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2、镜片上涂有吧反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3、适合喜欢户外运动的用户。4、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。5、光度范围：球镜+1050~-1100、柱镜： 0~-500	定制片
542	1.67 非球 面爱动型 单光镜片	副	884	1、内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超博覆膜树脂镜片吧仅具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2、镜片上涂有吧反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3、适合喜欢户外运动的用户。4、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。5、光度范围：球镜+600~-1000、柱镜： 0~-200	库存片
543	1.67 非球 面爱动型 单光镜片	副	1127	1、内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超博覆膜树脂镜片吧仅具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2、镜片上涂有吧反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3、适合喜欢户外运动的用户。4、膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。5、光度范围：球镜+800~-1200、柱镜： 0~-600	定制片

544	1.50 球面单光镜片	副	137	<p>一、性能要求：</p> <p>1、独特球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2、库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：$+600\sim-600$ 柱镜：$0\sim-200$</p>	库存片
545	1.50 球面单光镜片	副	317	<p>一、性能要求：</p> <p>1、独特球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2、车房片采用数控多点研磨设计，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：$+1050\sim-1075$ 柱镜：$0\sim-500$</p>	定制片
546	1.50 单光球面镜片	副	209	<p>一、性能要求：</p> <p>1、独特球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2、库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：$+600\sim-600$ 柱镜：$0\sim-200$</p>	库存片
547	1.60 球面单光镜片	副	281	<p>一、性能要求：</p> <p>1、独特球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2、库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：$+600\sim-800$ 柱镜：$0\sim-200$</p>	库存片
548	1.60 单光球面镜片	副	425	<p>一、性能要求：</p> <p>1、独特球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2、车房片采用数控多点研磨设计，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：$+700\sim-1000$ 柱镜：$0\sim-600$</p>	定制片
549	1.56 非球面单光镜片	副	202	<p>一、性能要求：</p> <p>1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：$+600\sim-800$ 柱镜：$0\sim-200$</p>	库存片
550	1.56 非球面单光镜片	副	285	<p>一、性能要求：</p> <p>1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：$+600\sim-800$ 柱镜：$0\sim-200$</p>	库存片

551	1.60 非球面单光镜片	副	317	<p>一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：+600~-800 柱镜：0~-300</p>	库存片
552	1.60 非球球面单光镜片	副	461	<p>一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.车房片采用数控多点研磨设计，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：+1000~-1150 柱镜：0~-450</p>	定制片
553	1.60 非球面单光镜片	副	389	<p>一性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：+600~-800 柱镜：0~-300</p>	库存片
554	1.60 非球球面单光镜片	副	533	<p>一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.车房片采用数控多点研磨设计，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：+1000~-1150 柱镜：0~-450</p>	定制片
555	1.67 非球面单光镜片	副	497	<p>一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-200</p>	库存片
556	1.67 非球球面单光镜片	副	677	<p>一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.车房片采用数控多点研磨设计，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：+8.00~-1500 柱镜：0~-600</p>	定制片
557	1.67 非球面单光镜片	副	569	<p>一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜：+600~-1000 柱镜：0~-200</p>	库存片

558	1.74 非球面单光镜片	副	1037	<p>一.性能要求:</p> <p>1.独特非球面设计, 糅合先进的曲面设计, 带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计: 曲率是镜片良好成像的一种重要因素, 根据眼球的运动规律, 通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近, 达到科学的矫正效果。3.树脂镜片, 膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。</p> <p>二、光度范围 球镜: -225~-1200 柱镜: 0~-200</p>	库存片
559	1.50 个性化单光镜片	副	1325	<p>一.性能要求:</p> <p>1. 数控多点研磨设计, 针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔, 佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。</p> <p>二、光度范围 球镜: +1000~-1200 柱镜: 0~-600</p>	定制片
560	1.50 个性化防蓝光镜片	副	1397	<p>一、性能要求:</p> <p>1.数控多点研磨设计, 针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔, 佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。</p> <p>二、光度范围 球镜: +1000~-1200 柱镜: 0~-600</p>	定制片
561	1.60 个性化单光镜片	副	1685	<p>一、性能要求: 1.数控多点研磨设计, 针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔, 佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。</p> <p>二、光度范围 球镜: +800~-1100 柱镜: 0~-600</p>	定制片
562	1.60 个性化防蓝光镜片	副	1757	<p>一、性能要求:</p> <p>1.数控多点研磨设计, 针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔, 佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。</p> <p>二、光度范围 球镜: +8.00~-1100 柱镜: 0~-600</p>	定制片
563	1.67 个性化单光镜片	副	2405	<p>一、性能要求:</p> <p>1.数控多点研磨设计, 针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔, 佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果 4.树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。</p> <p>二、光度范围 球镜: +800~-1200 柱镜: 0~-600</p>	定制片
564	1.67 个性化防蓝光镜片	副	2477	<p>一、性能要求:</p> <p>1.数控多点研磨设计, 针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔, 佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。</p> <p>二、光度范围 球镜: +8.00~-1200 柱镜: 0~-600</p>	定制片
565	1.74 个性化单光镜片	副	3125	<p>一、性能要求:</p> <p>1.数控多点研磨设计, 针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔, 佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。</p> <p>二、光度范围 球镜: +1000~-1500 柱镜: 0~-600</p>	定制片

566	1.74 个性化防蓝光镜片	副	3197	<p>一、性能要求： 1.数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2.美观、耐磨耐用 3.清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。 二、光度范围 球镜：+1000~-1500 柱镜：0~-600</p>	库存片
567	1.56 防蓝光镜片	副	281	<p>一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。3.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+600~-800、柱镜：0~-200</p>	库存片
568	1.60 防蓝光镜片	副	353	<p>一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+600~-800、柱镜：0~-300</p>	库存片
569	1.60 防蓝光镜片	副	533	<p>一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+1000~-1150、柱镜：0~-450</p>	定制片
570	1.67 防蓝光镜片	副	569	<p>一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+600~-1000、柱镜：0~-200</p>	库存片
571	1.67 防蓝光镜片	副	749	<p>一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+800~-1500、柱镜：0~-600</p>	定制片
572	1.56 光致变色	副	389	<p>一、性能要求： 具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反映敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2.室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+400~-600、柱镜：0~-200</p>	库存片
573	1.6 光致变色	副	579	<p>一、性能要求： 1.具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反映敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2.室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：0~-800、柱镜：0~-200</p>	定制片

574	1.50 青少年渐进镜片	副	317	<p>一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。</p> <p>二、光度范围：球镜：0~-400、下加光+150</p>	库存片
575	1.50 青少年渐进镜片	副	389	<p>一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。</p> <p>二、光度范围：球镜：+0.50~-600、柱镜：0~-400 下加光+150</p>	定制片
576	1.50 青少年渐进防蓝光镜片	副	425	<p>一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。</p> <p>二、光度范围：球镜：+0.50~-600、柱镜：0~-400 下加光+150</p>	定制片
577	1.60 青少年渐进镜片	副	641	<p>一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。</p> <p>二、光度范围：球镜：0~-950、柱镜：0~-400 下加光+150</p>	定制片
578	1.60 青少年渐进防蓝光镜片	副	677	<p>一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。</p> <p>二、光度范围：球镜：0~-950、柱镜：0~-400 下加光+150</p>	定制片
579	1.67 青少年渐进镜片	副	1037	<p>一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。</p> <p>二、光度范围：球镜：0~-1200、柱镜：0~-400 下加光+150</p>	定制片

580	1.67 青少年渐进防蓝光镜片	副	1073	<p>一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。</p> <p>二、光度范围：球镜：0~-1200、柱镜：0~-400 下加光+150</p>	定制片
581	1.50 耀世轻松镜片	副	353	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。</p> <p>二、光度范围：球镜：+600~-1000、柱镜：0~-600 下加光+0.50~+1.25</p>	定制片
582	1.50 耀世轻松防蓝光镜片	副	461	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。</p> <p>二、光度范围：球镜：+600~-1000、柱镜：0~-600 下加光+0.50~+1.25</p>	定制片
583	1.60 耀世轻松镜片	副	533	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。</p> <p>二、光度范围：球镜：+600~-1200、柱镜：0~-600 下加光+0.50~+1.25</p>	定制片
584	1.60 耀世轻松防蓝光镜片	副	641	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。</p> <p>二、光度范围：球镜：+600~-1200、柱镜：0~-600 下加光+0.50~+1.25</p>	定制片
585	1.67 耀世轻松镜片	副	713	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。</p> <p>二、光度范围：球镜：+800~-1200、柱镜：0~-600 下加光+0.50~+1.25</p>	定制片

586	1.67 耀世 轻松防蓝 光镜片	副	821	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。 二、光度范围：球镜：+800~-1200、柱镜：0~-600 下加光 +0.50~+1.25</p>	定制片
587	1.74 耀世 轻松镜片	副	1109	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜：+1000~-1500、柱镜：0~-600 下加光 +0.50~+1.25</p>	定制片
588	1.74 耀世 轻松防蓝 光镜片	副	1253	<p>一、性能要求： 1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。 二、光度范围：球镜：+1000~-1500、柱镜：0~-600 下加光 +0.50~+1.25</p>	定制片
589	1.50 成人 渐进镜片	副	461	<p>一、性能要求： 1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜：0~-800、柱镜：0~-200</p>	定制片
590	1.60 成人 渐进镜片	副	533	<p>一、性能要求： 1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜：0~-800、柱镜：0~-200</p>	定制片

标项三、标项四：眼科视光部眼镜架协议合作商采购项目

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：

本项目采购货物均不接受进口产品。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

4.一般说明

(1) 本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

(2) 如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：序号 1 散瞳专用防护镜

6.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

7.本项目所属行业：工业

序号	标的名称	单位	上限单价 (元)	技术要求	规格
1	散瞳专用防护镜	副	48	1、框架使用玉米粉塑合环保材料，镜片使用 76% CUT 偏光镜 (uv400) 2、适用于医学散瞳后，病患散瞳后患者。3、可有效较低散瞳后孩童畏强光，畏眩晕等现象。有限阻止风沙粉尘对眼部造成的不适，减低有害光线对眼部的伤害	全框
2	EMS 硅胶架	副	150	1、产品采用 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。2、适配人群：3-10 岁淘气活泼，破坏力强的儿童群体。3、具有优越的硬度和弹性，能够给儿童框架提供充分的稳定性和超强的回弹力，让孩童佩戴时不易损坏，不易变形同时特殊的增弹降压式镜腿，在外力作用下有效保护眼镜不会被踩踏拉扯破坏。	全框
3	EMS 硅胶架	副	150	1、产品采用瑞士 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。2、适配人群：0-8 岁淘气活泼儿童群体。3、特殊腿部安全设计，特殊镂空设计提供轻柔弹力，解决孩童打闹暴力脱镜时腿部划过面部带来的安全隐患，可调式镜腿让孩子佩戴更稳固。	全框
4	EMS 硅胶架	副	113	1、产品采用瑞士 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。2、适配人群：5-12 岁肤质敏感的儿童群体。3、具有优越的硬度和弹性，能够给儿童框架提供充分的稳定性和超强的回弹力，让孩童佩戴时不易损坏，不易变形。	全框
5	TR90 架	副	74	1、TR90。2、适配人群：6 岁以上。3、TR90 超轻框架材料，具有超柔韧性，耐撞、耐磨、耐擦系数低等特点，能有效防止学生在运动中镜架断裂，减低摩擦对肌肤的伤害。	全框
6	塑钢+硅	副	172	1、塑钢+硅胶。2、适配人群：8-15 岁中小学群体。3、镜架	全

	胶架			环保，且柔具有超柔软性能够 360 度弯曲，安全抗过敏，180 度不易变形，硬度高，质量轻，仅 7 克左右，高抗拉性，高抗阻燃性，抗高温，不掉色，抗静电。	框
7	TR90 镜架	副	74	1、TR90。2、适配人群：6 岁以上。3、TR90 超轻框架材料，具有超柔韧性，耐撞、耐磨、耐擦系数低等特点，能有效防止学生在运动中镜架断裂，减低摩擦对肌肤的伤害。	全框
8	合金架	副	96	1、钛合金跟镍合金混合而成的金属材质。2、适配人群：12 岁以上。3、框型时尚，鼻托桩头，镜腿均可调节，满足不同佩戴者的各体差异，防滑硅胶鼻托，不易滑落，稳定性强，拥有更好的佩戴感受。	全框、半框
9	EMS+肌肤漆镜架	副	136	1、瑞士 EMS 材质+婴儿肌肤漆。2、适配人群：8-18 岁。3、健康环保材料，达到食品级器械标准，触感细腻柔滑，轻盈健康，让学生佩戴舒适久戴不累。	全框
10	进口β钛+硅胶镜架	副	187	1、β钛+硅胶材质。2、适配人群：13-20 岁，适配度数：300-800 度。3、外观时尚大方，前框使用加厚纯钛材质、对中高度镜片有更好的包容性，美观同时保护镜片不受崩边伤害，防滑硅胶提升舒适度，降低压迫感，镜腿微弹力，佩戴更舒适。	全框
11	TR 偏光镜架	副	96	1、镜框：TR 材质，镜片：偏光镜片。2、适配人群：18 岁以上。3、款式时尚，滤除光束中的直射光线，减低光线强度，减少阳光对眼睛的损害。	全框
12	金属+TR 成人商务架	副	136	1、金属+TR 材质。2、20 岁以上人群。3、时尚的金属框形设计，真空电镀工艺，更有质感，采用硅胶鼻托，减少鼻梁压力的同时更加舒适。弧形镜腿，与鼻梁鼻托一起作用，眼镜更加牢固，不易滑落。	全框、半框
13	板材镜架	副	265	1、板材。2、适配人群：20 岁以上成人。3、采用板材材质。用冷加工制造，精细，质量好，经久耐用，板材材质加工的碳晶架，高强度，结实耐用。	全框
14	纯钛商务镜架	副	431	1、纯钛+硅胶鼻托，健康材质，不腐蚀皮肤。2、适陪人群：35 岁以上高品质需求。3、设计师出品，时尚大方。超轻纯钛，整架 7.5 克，真空电镀。高弹性柔韧镜腿。	全框、半框
15	合金记忆架	副	81	1、镍合金混合而成的记忆金属材质。2、适配人群：12 岁以上。3、产品弹性、柔韧度和硬度都比较好，特别适合对眼镜镜腿需要舒适度良好的眼镜消费者，记忆金属镜架具有记忆形状的功能，本身就已经具有恢复形状的功能。	全框
16	时尚 TR 钛架	副	130	1、TR/金属镜架。2、适配人群：14 岁以上。3、产品款式多元化，时尚大方，镜圈 TR 材质，镜腿纯钛，整架超轻，具有超柔韧性，不易变形损坏。	全框
17	TR 板材架	副	82	1、采用 TR、板材材质。2、适配人群：12 岁以上。3、用冷加工制造，精细，质量好，经久耐用，现在绝大部分的非金属架都是由板材材质加工的碳晶架，高强度，结实耐用。	全框
18	商务钛架	副	158	1、纯钛。2、适配人群：10 岁以上。3、镜架轻便舒适，硬度高，镜架不易变形，耐腐蚀，不生锈，不引起皮肤过敏。	全框、半框
19	时尚β钛+硅胶镜架	副	98	1、β钛+硅胶材质。2、适配人群：13 以上近视患者。3、超高强度，以及抗疲劳和耐腐蚀性能，重量轻，外界强烈压力或者撞击出现的变形或弯曲可自动恢复原状。	全框

20	PPSU 儿童镜架	副	90	1、PPSU 材质。2、适用于 6-18 岁人群。3、PPSU 奶瓶材料，具有高度透明性，耐高温，柔韧性，轻盈耐摔特点。	全框
21	瑞士 EMS 材质+硅胶镜架	副	125	1、产品采用瑞士 EMS 材质+硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。2、适配人群：0-15 岁淘气活泼儿童群体。3、镜架以弹力可替换接口替代了螺丝，非常耐用，不易损坏，鼻托为全托硅胶可拆卸鼻托，全包鼻梁毫无负重感。镜腿带可拆卸加固安全绳，避免丢失的同时也可增加稳定性。	全框
22	硅胶+TR 镜架	副	141	1、采用硅胶+TR 材质。2、适配人群：3-12 岁。3、镜框硅胶+TR 组合,重量轻，皮肤接触面均为硅胶材质，安全不过敏。镜腿受力点硅胶材质，耐用不变形。硅胶弧形鼻托，更贴合并且不压鼻梁。	全框
23	TR 镜架	副	80	1、TR 镜架。2、适配人群：4 岁以上。3、镜架轻，具有超柔韧性，耐撞、耐磨、鼻托为硅胶立体鼻托，低鼻梁同样可以达到标准的眼间距，镜腿自带调节硅胶耳钩，佩戴更舒适，不滑落更稳定。	全框
24	TR 运动调节镜架	副	92	1、TR 镜架。2、适配人群：4 岁以上。3、镜架轻，具有超柔韧性，耐撞、耐磨、鼻托为硅胶立体鼻托，低鼻梁同样可以达到标准的眼间距，镜退可折叠，运动时可调节镜腿角度，贴合耳朵不掉落更稳定。	全框
25	钛架	副	1341	1.镜架特点：耐腐蚀性好，耐用，即使长时间接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学，柔韧性好，长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人	/
26	TR+钛	副	981	1.镜架特点：耐撞击、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人	/
27	钛架	副	1015	1.镜架特点：耐腐蚀性好，耐用，即使长时间接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学，柔韧性好，长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人	/
28	钛架	副	378	1.镜架特点：耐腐蚀性好，耐用，即使长时间接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学，柔韧性好，长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人	/
29	钛架	副	221	1.镜架特点：耐腐蚀性好，耐用，即使长时间接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学，柔韧性好，长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人	/
30	TR 镜架	副	122	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2 适合人群：儿童	/
31	钛架	副	317	1.镜架特点：耐腐蚀性好，耐用，即使长时间接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学，柔韧性好，长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2 适合人群：成人	/
32	半钛	副	151	1.镜架特点:款式时尚，色彩亮丽，抗疲劳和耐腐蚀的性能，重量轻。适合人群：成人，青少年。	/
33	TR 镜架	副	76	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。适合人群：青少年，儿童。	/
34	硅胶	副	103	1.镜架特点：吸附性能高、稳定性好、化学性能佳、有比较高的机械强度，比较光滑、比较适合儿童。2.适合人群：儿童。	/

35	TR 镜架	副	166	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:儿童	/
36	金属架	副	166	1.镜架特点:性价比高、经济实惠、潮流时尚。强度高、耐磨性稳定性好、鼻托耐用,调节起来较灵活。2.适合人群:成人、青少年、儿童)	/
37	半钛	副	106	1.镜架特点:款式时尚,色彩亮丽,抗疲劳和耐腐蚀的性能,重量轻。2.适合人群:青少年	/
38	半钛	副	191	1.镜架特点:款式时尚,色彩亮丽,抗疲劳和耐腐蚀的性能,重量轻。2.适合人群:青少年	/
39	TR 镜架	副	129	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:儿童	/
40	TR 镜架	副	73	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:儿童	/
41	金属架	副	83	1.镜架特点:性价比高、经济实惠、潮流时尚。强度高、耐磨性稳定性好、鼻托耐用,调节起来较灵活。2.适合人群:成人、青少年)	/
42	TR 镜架	副	54	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:儿童	/
43	钛架	副	214	1.镜架特点:耐腐蚀性好,耐用,即使长时间接触水、汗液等液体,也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学,柔韧性好,长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2.适合人群:成人	/
44	半钛	副	135	1.镜架特点:款式时尚,色彩亮丽,抗疲劳和耐腐蚀的性能,重量轻。2.适合人群:成人,青少年。	/
45	金属架	副	68	1.镜架特点:性价比高、经济实惠、潮流时尚。强度高、耐磨性稳定性好、鼻托耐用,调节起来较灵活。2.适合人群:成人、青少年)	/
46	TR 镜架	副	68	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:儿童	/
47	TR 镜架	副	52	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:儿童	/
48	TR 镜架	副	52	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:儿童	/
49	钛架	副	214	1.镜架特点:耐腐蚀性好,耐用,即使长时间接触水、汗液等液体,也不会被腐蚀。轻便舒适、更符合人体工程学,柔韧性好,长期使用不易变形、不易褪色、较为耐用。2.适合人群:成人	/
50	半钛	副	151	1.镜架特点:款式时尚,色彩亮丽,抗疲劳和耐腐蚀的性能,重量轻。2.适合人群:成人,青少年。	/
51	零金属镜架	副	94	1.镜架特点:摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:青少年。	/
52	TR 镜架	副	94	1.镜架特点:耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群:青少年。	/

53	TR 镜架	副	94	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群：儿童。	/
54	TR 镜架	副	128	1.镜架特点：耐撞击、色彩鲜艳、物理化学性稳定安全、摩擦系数底、重量轻、可以帮助减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。2.适合人群：儿童。	/

三、商务要求

1. 报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。**结算金额按实际采购量的金额为准，即：结算金额=中标单价×实际采购数量**）

2. 合同签订日期

中标通知书发出后 25 日内。

3. 合同履行期限

自签订合同之日起 1 年，按采购人需求进行供货。

4. 交货（实施）时间

接到采购人批次供货通知后 7 天内到货。

5. 交货地点或服务地点

桂林市内采购人指定地点

6. 验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

7. 服务标准、期限、效率

7.1 中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

7.1.1 电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

7.1.2 现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在 4 小时内到达现场进行处理，到达现场后 2 小时内排除故障，恢复正常使用。

7.1.3 技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

7.1.4 质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

7.2 质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

8. 培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

9. 付款方式、时间及条件

9.1. 采购人在中标供应商所供产品使用后（产品应无质量问题、且证照及发票等手续齐全、价格合理、无其他纠纷）180 天内付款。采购人付款前，中标供应商未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的，采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

9.2.票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现中标供应商提供虚假税务发票，除须向采购人补开合法的税务发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。

10.履约保证金

无

11.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

12.售后服务

12.1 中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

12.2 质量保证期：中标供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不少于一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

12.3 中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

12.4 中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

13.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2、供应商于投标文件中所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

附件 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件 2:

附

金融业企业划型标准

行业		类别	类型	资产总额
货币金融服务	货币银行服务	银行业存款类金融机构	中型	5000 亿元（含）至 40000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 5000 亿元
			微型	50 亿元以下
	非货币银行服务	银行业非存款类金融机构	中型	200 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 200 亿元
			微型	50 亿元以下
		贷款公司、小额贷款公司及典当行	中型	200 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 200 亿元
			微型	50 亿元以下
资本市场服务		证券业金融机构	中型	100 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	10 亿元（含）至 100 亿元
			微型	10 亿元以下
保险业		保险业金融机构	中型	400 亿元（含）至 5000 亿元
			小型	20 亿元（含）至 400 亿元
			微型	20 亿元以下
其他金融业	金融信托与管理服务	信托公司	中型	400 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	20 亿元（含）至 400 亿元
			微型	20 亿元以下
	控股公司服务	金融控股公司	中型	5000 亿元（含）至 40000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 5000 亿元
			微型	50 亿元以下
	其他未包括的金融业	除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构	中型	200 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 200 亿元
			微型	50 亿元以下

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	要点	内容、要求
1.3.1	项目基本信息	项目名称：眼科视光部眼镜片、眼镜架协议合作商采购项目 项目编号：GXZC2023-G1-003395-JDZB 采购计划号：广西政采[2023]16694号
1.3.2	采购方式	公开招标
1.4	促进中小企业发展措施	本项目为非专门面向中小微企业采购。
1.5.1	供应商资格条件	详见招标公告。
1.5.3	联合体	是否接受联合体详见招标公告
1.6	踏勘	否
1.7.2	分包	是否接受分包详见招标公告
2.3	招标文件澄清、修改	在招标公告发布媒介发布。
2.3	确认收到澄清、修改发布的方式	澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。
3.4.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天。
3.5	投标保证金	无投标保证金金额
3.6	投标文件的编制	投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。
3.7	投标文件递交截止时间及开标时间	见招标公告要求。
4.2	备份投标文件	本项目 ☒ 接受 ☐ 不接受备份投标文件 以政采云系统自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份投标文件。
4.3	演示	否
4.4	样品	否
6.3.5	相同品牌推荐方式	☒ 采购人委托评审委员会确定 ☐ 采购人确定
6.5.1	结果公告	采购代理机构在采购人依法确认中标人后 2 个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。
6.5.2	中标通知书	采购代理机构通过政采云平台发出中标通知书。 中标通知书在政采云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。
6.5.3	招标结果通知书	采购代理机构通过电子邮件或书面方式发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。
8.1	质疑	(1) 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受

		<p>到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。</p> <p>(2) 本项目不接受传真、移动通信、政采云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。</p>
9.1	代理服务费	<p>(1) 代理服务费</p> <p>☒ 采购代理机构以采购预算金额为基础向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务收费暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的规定采用差额定率累进法的 70% 计算。</p> <p>(2) 中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。</p>
9.3	附件	<p>☒ 无</p> <p>☐ 有，详见：</p>
9.3	图纸	<p>☒ 无</p> <p>☐ 有，详见：</p>
9.4	其他事项	本文件中内容如有前后不一致，以在招标文件先出现的为准。

1. 总则

1.1 适用范围

本招标文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

1.2 定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3 本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4 本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.6 本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，**不满足该指标项将导致投标被否决**，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本招标文件出现多种选项的条款，以“□”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“政采云平台”。

1.3 项目信息

1.3.1 项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2 采购方式：详见供应商须知前附表

1.4 促进中小企业发展政策

1.4.1 本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2 中小企业定义

1.4.2.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国

劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3 本项目的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4 视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2 按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3 本项目是否接受联合体投标，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

1.6 现场踏勘及投标费用

1.6.1 前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2 供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

1.7 转包与分包

1.7.1 如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.8 特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

2. 招标文件

2.1 招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

2.2 供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被否决。

2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1 任何已获得招标文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在投标人须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

3.2 投标文件的语言及计量

3.2.1 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文

件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2 计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3 投标报价

3.3.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.4 投标有效期

3.4.1 如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起 90 天。在投标有效期内投标文件应保持有效。**有效期不足的投标文件将被否决。**

3.4.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3 供应商同意延长的投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标无效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

本项目无投标保证金。

3.6 投标文件的编制要求

3.6.1 供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往政采云平台进行下载），通过账号密码或 CA 登录客户端制作投标文件。

3.6.2 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的投标文件未能关联定位提供相应内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，**其投标无效。**

3.6.4 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在政采云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，**否则作无效投标处理。**

3.7 投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至政采云平台。

3.7.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，政采云平台将拒收。

3.7.3 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文

件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，政采云平台将拒收。

3.7.4 在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5 在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在政采云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6 招标文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，**其投标无效。**

4. 开标

4.1 开标准备

本项目投标截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过政采云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密投标文件，但未在政采云电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

4.2 开标程序

4.2.1 供应商登录政采云平台进入开标大厅签到。

4.2.2 解密电子投标文件。政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在政采云平台向各供应商发出电子加密投标文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行投标文件解密。供应商须使用加密时所用的 CA 锁准时登录到政采云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3 政采云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4 解密异常情况处理：详见本章 9.2 电子交易活动的中止。

4.2.5 供应商对报价进行确认。

4.2.6 开标结束。

特别说明：如遇政采云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

4.3 演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2 未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为 0 分或投标无效等后果由供应商自行承担。

4.4 样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样

品递交表（格式见第六章）。

4.4.2 未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为 0 分或投标无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3 样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

5. 资格审查

5.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

5.2 资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

5.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1 不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，政采云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2 投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

5.4 资格审查合格的供应商不足 3 家的，不得评审。

6. 评审

6.1 评审委员会及评审原则

6.1.1 本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2 评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4 本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

6.2 评审方法及依据

6.2.1 本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2 评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

6.3 评审程序

6.3.1 符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的供应商的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2 强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3 澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在政采云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在政采云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4 报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3 澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交相关书面证明材料；评审委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面证明应当按照上述“6.3.3 澄清、说明或补正”的规定提交。供应

商未按规定提交或不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

(4) 经供应产确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5 相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

(1) 单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6 串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

(1) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

(2) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

(3) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.7 投标无效认定

(1) 在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

(2) 根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.8 比较与评价

(1) 评审委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

(2) 评审委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

(3) 评审委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐综合评分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术及商务资信得分由高到低顺序排列。

(4) 评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评审委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

6.4 确定中标人

6.4.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

6.4.2 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

6.5 结果公告

6.5.1 自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2 在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3 在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向未中标人发出中标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

6.6 废标

6.6.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2 废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

7. 合同

7.1 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

7.2 签订合同

7.2.1 如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.3 合同公告

7.3.1 如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后 1 个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4 履行合同

7.4.1 采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5 履约验收

7.5.1 采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2 验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3 采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存 15 年。

7.5.4 本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的

按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

8. 质疑和投诉

8.1 质疑

8.1.1 质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2 质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2） 质疑项目的名称、编号；
- （3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4） 事实依据；
- （5） 必要的法律依据；
- （6） 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2 投诉

8.2.1 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2 投诉书应使用财政部发布的政府采购投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

9. 其他事项

9.1 代理服务费用由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4） 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5） 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理

机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3 本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4 本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

10. 其他说明

10.1 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

第四章 评审方法及标准

1. 评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章投标人须知中规定。

2. 资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格）

审查因素	审查内容	说明
供应商应符合的基本要求	(1) 具有独立承担民事责任的能力	审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件
	(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查 2022 年度财务状况报告（表）复印件或 2023 年银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足 1 年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。
	(3) 具有履行合同所必需的设备和技术能力	①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。
	(4) 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	①审查投标截止时间前 6 个月内，供应商任意 1 个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查投标截止时间前 6 个月内，供应商任意 1 个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足 1 个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。
	(6) 具备法律、行政法规规定的其他要求	无。
采购政策	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目非专门面向中小微企业采购。
供应商应符合的特定资格要求	(1) 资质要求	须符合“招标公告”的要求
	(2) 业绩要求	须符合“招标公告”的要求
	(3) 供应商不得参加投标的情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章投标文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。

(4) 诚信要求	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(5) 分包	须符合“招标公告”的要求
(6) 联合体	须符合“招标公告”的要求
(7) 其他要求	按照招标公告规定获得招标文件。

3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

审查因素	审查内容	说明
商务资信	法定代表人身份证明及授权委托书	授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章投标文件格式要求
	实质性条款响应	招标文件实质性要求响应均无负偏离
	串通投标	不属于供应商须知正文第 6.3.6 规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求
报价	有效报价	报价未超出采购预算金额（包括分项预算或招标控制单价），也未超出最高限价（如有）
	投标报价唯一性	不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）
	过低报价合理性	供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查供应商报价的情况，并可能影响产品质量或者不能诚信履约。如存在应提供书面说明，必要时提交相关证明材料；
	投标有效期	满足招标文件规定

4.评分标准（适用于“标项一、二、三、四”）

(1) 技术及商务资信分

序号	类型	评分标准	分值权重	说明
1	技术分	<p>投标产品对招标文件技术需求书的响应程度（35分）</p> <p>一档（0分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有7项（含）以上负偏离得0分。</p> <p>二档（5分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有6项负偏离得5分。</p> <p>三档（10分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有5项负偏离得10分。</p> <p>四档（15分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有4项负偏离得15分。</p> <p>五档（20分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有3项负偏离得20分。</p> <p>六档（25分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有2项负偏离得25分。</p> <p>七档（30分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有1项负偏离得30分。</p> <p>八档（35分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）无负偏离得35分。</p>	35分	<p>注：供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。标注“▲”为实质性条款，有1条不满足视为无效投标。</p> <p>如供应商投标文件对招标文件技术要求响应为无偏离，但经评标委员会认定为负偏离的，评标委员会可给予相应档次定档。</p>
2	货物技术性能及方案分	<p>一档（3分）：有简单的货物技术性能及方案。</p> <p>二档（5分）：有较详细的货物技术性能及方案，设备配置、技术方案能满足采购需求。</p> <p>三档（7分）：有详细的货物技术性能及方案，设备配置、设备性能、技术方案能满足采购需求。</p> <p>四档（9分）：有详细的货物技术性能及方案，设备配置、设备性能、技术方案均能满足采购需求，描述清晰、详细、具有一定的针对性的，贴合采购人实际使用需求。</p>	9分	<p>须提供货物技术性能及方案，未提供的得0分。</p>
3	配送方案分（9分）	<p>一档（3分）：根据供应商提供的配送方案，配送方案相对简单的；</p> <p>二档（5分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间相对完善的；</p> <p>三档（7分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间、配送时效性、具有质量保证措施等相对科学详细的；</p> <p>四档（9分）：满足第三档的要求下，配送时优于采购需求，各阶段均具有质量保证措施、安全措施，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，能够有效的保证产品的合格、卫生、安全。</p>	9分	<p>须提供配送方案，未提供的得0分。</p>
4	售后服务方案	<p>一档（3分）：能基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务承诺。</p> <p>二档（5分）：售后服务方案一般，有较详细的售后服务承诺，售后服务流程、质量保障优</p>	10分	<p>须提供售后服务方案，未提供的得0分。</p>

		于招标文件的。 三档（7分）：售后服务方案较好，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件等。 四档（10分）：售后服务方案良好，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障、故障响应时间、质保期优于招标文件等。		
5	服务承诺（5分）	一档（2分）：服务承诺内容粗略，针对性不强，没有按时按量供应及质量保证措施； 二档（3分）：服务承诺内容基本完整，具备一定针对性，基本确保货物供应的品种、规格等各项需求，有按时按量供应及质量保证措施； 三档（4分）：服务承诺内容完善，针对性较强，能较好的确保货物供应的品种、规格等各项需求，按时按量供应及质量保证措施完整； 四档（5分）：服务承诺内容详尽，合理，针对性强，能很好的确保货物供应的品种、规格等各项需求，按时按量供应及质量保证措施科学合理。	5分	须提供服务承诺，未提供的得0分
6	政策性加分	（1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。	2分	（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。

(2) 投标报价分

序号	类型	评分标准	分值权重	说明
1	投标报价分	以满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标报价（单项报价合计值））×30。	30分	投标报价得分计算时均为供应商的单项报价合计值进行政策性扣除后的价格。政策性扣除计算方法见后。

注：政策性扣除计算方法

供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

独立投标	供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业）	价格扣除响应报价的20%
------	---	--------------

联合体或 分包	小微企业制造商承担的金额比例为 100%	价格扣除响应报价的 20%
	小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额 30%以上	价格扣除响应报价的 4%
注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的， 不享受价格扣除优惠。		

(3) 综合评分

分项	技术及商务资信分	投标报价得分	总分
分值	70	30	100
综合评分=技术及商务资信分+投标报价得分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小 数点后第三位“四舍五入”）			

4.1 偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

(1) 实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

(2) 响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

(3) 同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

(4) 响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

(5) 一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

(6) 对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围 3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围 2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围 4V-6V”。

(7) 对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距 7.5±2.5mm”，若间距响应值为 5mm-10mm 中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

(8) 对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为 50 cm 及 50cm 以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于 50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

(9) 对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

(10) 如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

第五章 合同主要条款格式

合同编号：中标供应商不填

采购单位（甲方）：桂林医学院附属医院 采购计划号：

供应商（乙方）：_____ 项目编号：

签订地点：桂林医学院附属医院 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表：货物名称、品牌、型号、规格、厂家、数量、金额。

序号	产品名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	备注
（合计金额包括但不限于货物货款、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位和安装、调试、培训、保修等的费用。如招标文件另有规定的，从其规定）							

2、本标项采购预算金额为：_____（本标项采购预算不等于实际采购金额，服务期限内实际采购金额按采购人实际完成采购量进行结算）

3、结算金额按实际采购量的金额为准，即：结算金额=中标单价×实际采购数量）

4、合同履约期限：自签订合同之日起1年，按甲方需求进行供货，即 年 月 日至 年 月 日。

二、付款条件及期限：

1、甲方在乙方所供产品使用后（产品应无质量问题、且证照及发票等手续齐全、价格合理、无其他纠纷）180天内付款。甲方付款前，乙方未按上述要求开具符合甲方要求的正规财务票据的，甲方有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

2、票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现乙方提供虚假税务发票，除须向甲方补开合法的税务发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内交付甲方。

3、乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，并负责清理回收甲方抛弃的相关大件包装，不另收任何费用。货到甲方前48小时，由乙方通知甲方，但在验收前甲方原则上不负责接收货物。

四、质量要求

1、乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至___个月止（按投标文件中生产厂家或授权代理商承诺的最长保修期为准）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和无条件更换，并按售后服务承诺书（附件），延长保修期。

3、保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按承诺的时间（ 小时/天）内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理，每次扣除合同款的 1%，总金额不超过合同款的 5%，否则按本合同第八条第 2 款追究法律责任。

五、货物的验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出配置清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、甲方对乙方所交货物依照国家有关标准及配置清单进行现场验收，全部货物及附随配件、软件全部清点无误且能达到技术要求的给予签收，验收不合格不予签收，后果由乙方负责。安装调试完毕，达到验收合格标准的时间最长不超过___天，超过此期限者，视为验收不合格，甲方有权拒绝付款，并要求乙方承担由此造成的损失。

3、乙方应在货到指定地点安装、调试完毕，确保正常使用，并按甲方通知时间配合验收。

六、交货期及交货方式

1、交货时间：接到甲方批次供货通知后___天内到货；

2、交货方式：现场免费安装调试、培训、全部货物及附随配件、软件全部清点无误且正常使用，达到甲方使用功能要求，验收合格；

3、交货地点：甲方指定地点。

七、售后服务条款

1、乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2、质量保修范围：_____；质保期：_____。（注：根据项目实际情况填写，且与投标文件承诺一致）

八、争议解决

本合同履行期间发生争议的，由甲方住所地人民法院管辖

九、违约责任：

1、乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同标的 0.3% 支付违约金。

2、乙方逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，并有权要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失，以及维权产生的相关费用（包括但不限于：律师费、案件受理费、保全费、保单保函保险费、交通费、误工费、鉴定评估费等）

3、乙方提供的投标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总额 30% 的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

4、乙方提供的货物不符合本合同第四条质量要求的，甲方有权要求乙方无条件换货或者退货，甲方换货的，相关的运费及损失由乙方承担；甲方退货的，乙方应在甲方发出退货通知之日起三日内，将

所收取的款项全额予以退回，乙方应向甲方支付合同总额 30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

5、乙方不能按本合同第五条货物的验收要求交付验收的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额 30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

6、乙方未履行约定售后维修维护责任，每发生一次应按合同价款 1%支付违约金，该违约金甲方有权直接从未付货款中抵扣；乙方累计发生 5 次，或者造成甲方无法正常使用或声誉受损的严重后果的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额 30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。乙方应向甲方支付合同总额 30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失，并追究乙方相关法律责任。

十、本合同记载地址视为送达地址，送达地址变更需采用书面形式。

本合同尾部及《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》载明的乙方地址及联系人用于接收往来函件及诉讼法律文书，且适用于因本合同履行相关的一切纠纷处理程序（如仲裁、诉讼、执行等）的送达。如有变更，乙方需以书面方式通知甲方，未书面通知变更的，凡向合同记载地址或联系方式、联系人发送的文件及信息，无论是否实际收到，均视为有效送达。

十一、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。如甲乙双方合同条款内容不一致者，以在甲方存档者为正本。

十二、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十三、附件：

附件 1：售后服务承诺书[原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章]。

附件 2：供应商的营业执照。

甲方（章） 桂林医学院附属医院 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：桂林市秀峰区乐群路 15 号	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：0773-2802050 招标办	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：桂林医学院附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材试剂等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定_____作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：桂林医学院附属医院

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

年 月 日

合同附件 1

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1 履约验收主体单位

采购人或采购人委托的机构（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2 履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX 年 XX 月 XX 日

3.履约验收地点

XX 市 XX 区 XX 路 XX 号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1 成立验收小组

5.2 量化验收标准

5.3 组织验收

5.4 出具验收报告

5.5 验收结果公告

5.6 验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存 15 年。

6.履约验收内容

6.1 商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2 技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

货物（服务）类验收标准：

(1) 中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物或服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

- ① 供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
- ② 供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
- ③ 供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
- ④ 供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
- ⑤ 供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
- ⑥ 实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

(2) 技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

(4) 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

(5) 货物或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

(6) 成交供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

(7) 采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

(8) 产品包装材料归采购人所有。

(9) 政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

工程类验收标准：

符合行业管理部门规定的标准及规范，达到工程项目设计的要求并通过项目最终竣工验收。

8. 履约验收其他事项

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（_____采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商_____（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金额
1	XXXX 设备		1 套	¥0.00 元
合计				¥0.00 元
合计大写金额：人民币元整				
实际供货日期	20 年 月 日		合同交货验收日期	20 年 月 日
验收具体内容	1.中标人所供货的 1 套设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。			
验收小组意见	验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收			
	有异议的意见和说明理由： <div style="text-align: right;">签字：</div>			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：		受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：	年 月 日	联系电话：	年 月 日	
采购人签字或盖章：				
联系电话：年 月 日				

备注：本报告单一式 4 份（采购单位 1 份、供应商 1 份、采购监督部门备案 1 份、采购代理机构 1 份）

第六章 投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

1. 投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

目录
(应有页码)

1. 投标声明书格式:

投标声明书

致: (采购人名称):

(供应商名称)系中华人民共和国合法企业, (经营地址)。

我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人, 我方愿意参加贵方组织的(项目名称)项目的投标, 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务, 我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方不是采购人的附属机构; 也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

(3) 我方承诺在参加本政府采购项目活动前, 没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单, 我方具有良好的商业信誉。

(4) 我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实, 则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

(5) 我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

(6) 我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 如我方提供的声明不实, 则接受本次投标作为否决投标的处理, 并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

(7) 我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章):

年 月 日

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3. 财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足 1 年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4. 依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足 1 个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5. 具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。
（如招标文件有要求时提供）

6. 落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7. 满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准”“资格审查表”“供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1 投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
- 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章):

日期： 年 月 日

7.2 投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章):

日期： 年 月 日

8. 供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

2. 投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

目录
(应有页码)

1. 法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：_____；性别：

年龄：____；职务：_____；身份证：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件

1. 授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称）：

我 （法定代表人姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章： _____

法定代表人签字或签章：

职务： _____

职务：

被授权人身份证号码： _____

授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称(电子签章)：

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

(本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写)

1. 对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

序号	招标文件的商务要求	投标文件响应内容	偏离说明
			

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

- （2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
- （3）偏离认定说明详见评审方法及标准。
- （4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章): _____ 日期: _____

2. 售后服务机构概况

售后服务机构名称			
地址			
注册资本金		其中：供应商出资比例	
员工总人数		其中：技术人员数	
经营期限			
售后服务协议			
售后服务内容			
工作业绩			
服务承诺			
业务咨询电话		传 真	
负责人		联系电话	

供应商名称(电子签章): _____ 年 月 日

3. 售后服务方案（如有，供应商自行编写）

4. 近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

序号	采购单位名称	产品或项目名称	采购数量	单价(元)	合同总价(元)	采购单位联系人及联系电话

注：

- (1) 未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定
- (2) 类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。
- (3) 本表可拓展。

供应商名称(电子签章): _____

年 月 日

5. 符合政府采购政策加分条件证明材料。

5.1 列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

序号	类别	品目	品牌	规格型号	生产者（制造商）	证书编号及证书到期日期	备注
1							
2							
.....							

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如 A02010104 台式计算机。

6. 供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

7. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

- 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.不同投标人的投标文件相互混装；
- 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

- 1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
- 2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
- 3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
- 6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- 7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

第二部分 技术文件

(本技术文件供应商可自行编写, 也可参照下述提纲编写)

1. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

序号	招标文件要求 (注明章节及条款号)	投标文件响应内容	偏离说明
.....			

注: (1) 本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应, 并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因, 完全符合的填写“无偏离”。

- (2) 第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
- (3) 偏离认定说明详见评审方法及标准。
- (4) 本表可扩展。

供应商名称(电子签章): _____ 日期: _____

2. 货物或产品配置清单格式:

序号	货物或产品名称	品牌或制造商	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地

供应商名称(电子签章): _____ 日期: _____

3. 投标货物或产品的质量保证金说明

4. 质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

序号	备品备件、专用耗材名称	适用于何种投标货物 (产品) 名称及规格型号	优惠内容	优惠单价
1				
2				
3				

供应商名称(电子签章): _____ 日期:

5. 产品出厂标准、质量检测报告。

6. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7. 供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8. 项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

供应商名称(电子签章): _____ 日期:

9. 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11. 供应商需要说明的其他文件和说明。

3. 投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

第三部分 报价文件

1. 投标函格式:

投 标 函

致: (采购人名称) :

我方已仔细研究了 (项目名称) 的招标文件的全部内容。签字代表 (授权代表姓名) 经正式授权并代表供应商 (供应商名称) 提交投标文件。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

(1) 我方已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

(2) 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

(3) 本投标有效期自投标截止之日起 天。

(4) 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务, 并承诺不分包及转包他人。

(5) 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

(6) 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 邮编: 电话:

传真:

供应商代表姓名 职务: 邮箱:

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

2. 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项号：

金额单位：人民币（元）

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	产地	数量	单位	单价(元)
1								
2								
...								
合同履行期限：自签订合同之日起 1 年，按采购人需求进行供货。								
交货时间：接到采购人批次供货通知后____天内到货。								
按本标项单项报价合计值为： 大写 _____ 小写 _____								
说明： 1、报价方式：本项目采用单价报价，各供应商的投标单价，不得超过上限单价，否则，投标无效。评标价：以单项报价合计值作为评标报价计算投标报价得分。 2、各标项采购预算不等于实际采购金额，服务期限内各标项实际采购金额按采购人实际完成采购量进行结算。 3、结算金额按实际采购量的金额为准，即：结算金额=中标单价×实际采购数量）								

注：本表如与政采云平台不一致的，以政采云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：： ____年__月__日

3. 过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

4. 其他文书格式

4.1 中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章): 日期:

注:

(1) 标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

(2) 如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

(4) 根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

(5) 根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

(6) 本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）判断是否为中小企业。

(7) 供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

(8) 上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享

受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

4.2 监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章):

日期:

6. 开标一览表

格式详见政采云平台，且仅在政采云平台填写即可。